





3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		3P・3E・4000AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
600V		600V		600V		AC
250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		DC
●B-2503F		●B-3203F		●B-4003F		型式
		2800A	B3203F28			定格電流 ・ ご注文品番
		3000A	B3203F30	3600A	B4003F36	
2500A	B2503F25	3200A	B3203F32	4000A	B4003F40	
1,531,000		2,597,000		3,553,000		メーカー希望小売価格(円)
50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		外観及び外形寸法(mm)
 A 560 B 310 C 226 D 299 D' 403		 A 610 B 530 C 304 D 373 D' 590		 A 650 B 750 C 374 D 428.5 D' 700		 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
125		125		125		110V
85		85		85		220V
70		70		70		460V AC
50		50		50		550V
50		50		50		125V DC
50		50		50		250V
裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式
◎(標準)		◎(標準)		◎(標準)		接続可能最大電線(mm ²)
◎		—		—		SD 裏面形 接続方式
◎		◎		◎		FP 埋込形
◎		◎		◎		AX 補助スイッチ
◎		◎		◎		AL 警報スイッチ
◎		◎		◎		SHT 電圧引外し装置
◎		◎		◎		UVT 不足電圧引外し装置
可 能		可 能		可 能		TB 端子台
付 属		—		—		TRB トリップボタン
—		—		—		LC キャップ式
◎		◎		◎		HL 施錠式
HA-1601		—		—		HM, HA 外部操作ハンドル
◎		—		—		MI 機械的インターロック
—		—		—		BA バリア
—		—		—		TMC 表面形
—		—		—		BTC 裏面形
同左		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
84		200		250		重量(kg)
1		1		1		一梱入数
別途お問合せください		別途お問合せください		別途お問合せください		特性, 寸法図記載ページ

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261～

埋込形価格表

ご注文品番の後に 埋込形はFをつけて ご注文ください。	FP 埋込形
	B-2503F
メーカー希望小売価格(円)	1,561,000

