




電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・2000AF	4P・3E・2000AF	3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF
定格電圧 AC DC	600V		600V	600V
型式	●B-2003W	●B-2004W	●B-2503W	●B-3203W
定格電流 ご注文品番	可調整 1600A 1800A 2000A B2003W	可調整 1600A 1800A 2000A B2004W	可調整 1800A 2000A 2500A B2503W	可調整 2800A 3000A 3200A B3203W
メーカー希望小売価格(円)	1,230,000	1,790,000	1,531,000	2,597,000
外観及び外形寸法(mm)	 3P A 560 B 310 C 226 D 299 D' 403  4P A 560 B 415 C 226 D 299 D' 403  A 610 B 530 C 304 D 373 D' 590 			
定格遮断容量(kA)	125		125	125
AC	85		85	85
550V	70		70	70
DC				
125V				
250V				
標準接続方式	裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式
接続可能最大電線(mm ²)				
取付可能付属装置				
接続方式	●(標準)		●(標準)	●(標準)
裏面形 SD	●		●	—
埋込形 FP	—		—	—
補助スイッチ AX	●		●	●
警報スイッチ AL	●		●	●
電圧引外し装置 SHT	●		●	●
不足電圧引外し装置 UVT	●		●	●
端子台 TB	可 能		可 能	可 能
トリップボタン TRB	付 属		付 属	付 属
キャップ式 LC	—		—	—
ハンドルロック 施錠式 HL	●		●	●
外部操作ハンドル HM, HA	HA-1601		HA-1601	—
機械インターロック MI	●		●	—
バリア BA	—		—	—
端子カバー 表面形 TMC	—		—	—
裏面形 BTC	—		—	—
引外し方式	電子式可調整		電子式可調整	電子式可調整
重量(kg)	68	85	84	200
一梱入数	1		1	1
特性, 寸法図記載ページ	P.282 43, P.315 87		別途お問合せください	別途お問合せください

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261～



埋込形価格表 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。	FP	埋込形	
	B-2003W	B-2004W	B-2503W
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000