





分電盤協約形サイズモータブレーカ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF	3P・3E・50AF
定格電圧	AC	220V	
	DC		
型式		■M-33K	■M-53K
定格電流 ・ ご注文品番	1.4A(0.2kW)	M33K014	M53K014
	2.6A(0.4kW)	M33K026	M53K026
	4.2A(0.75kW)	M33K042	M53K042
	7.4A(1.5kW)	M33K074	M53K074
	10A(2.2kW)	M33K100	M53K100
	16A(3.7kW)	M33K160	M53K160
	25A(5.5kW)	M33K250	M53K250
	33A(7.5kW)	M33K330	M53K330
()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す			45A(11kW) M53K450
メーカー希望小売価格(円)		7,100	9,800
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用	モータ保護兼用
 ()内端子カバー寸法		 A 95 (105) B 75 C 60 D 79	 A 95 (105) B 75 C 60 D 79
定格 遮断容量 (kA)	110V		
	AC 110/220V		
	220V	2.5	2.5
	460V		
	DC 125V		
	250V		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)		22	22
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	—	—
	埋込形 FP	—	—
	補助スイッチ AX	●	●
	警報スイッチ AL	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—
	端子台 TB	可 能	可 能
	トリップボタン TRB	付 属	付 属
	キャップ式 LC	LC-OB	LC-OB
	施錠式 HL	—	—
	外部操作ハンドル HM,HA	—	—
	機械的インターロック MI	—	—
	バリア BA	—	—
	表面形 TMC	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—
引外し方式		完全電磁	完全電磁
重量(kg)		0.47	0.47
一梱入数		1	1
特性、寸法図記載ページ		P.282 48, P.316 40	P.282 48, P.316 40

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261
 ■ 適合圧着端子一覧表はP.275


配線用遮断器

取付方法(4種の取付が可能)



● SE用取付台取付

● 取付金具取付



● DINレール取付
(標準装備)

● 取付ネジ