


ボックスブレーカ

● 配線用遮断器組込 ● 簡易防塵タイプ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC	460V			460V
	DC				
型式		B-D63E			B-D103E
定格電流 ご注文品番		30A	BD63E30		
			40A	BD63E40	
			50A (11kW)	BD63E50	
				60A (15kW)	BD63E60
					75A (18.5kW) BD103E07 100A (22kW) BD103E10
()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す					
メーカー希望小売価格(円)		17,500	19,000	19,900	30,000
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(30Aは除く)			モータ保護兼用
					
定格 遮断容量 (kA)	110V	2.5			5.0
	110/200V	2.5			5.0
	220V	2.5			5.0
	460V	1.5			2.5
	125V				
	250V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線(mm ²)		22			60
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	—	—
		埋込形	FP	—	—
	補助スイッチ	AX	●	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●	●
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—
	端子台	TB	可	能	可
	トリップボタン	TRB	—	—	AL仕様は付属
	ハンドルロック	キャップ式 LC 施錠式 HL	—	—	—
引外し方式		標準装備 熱動電磁			標準装備 熱動電磁
組込遮断器		B-33E	B-53E	B-63E	B-103E

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261～
■ 適合圧着端子一覧表はP.275

簡易防塵タイプ

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



● 塗装色：マンセル5Y7/1

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途でご用意ください)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

