

リード線仕様

mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考
E シリーズ 経済タイプ	B-33ME	29.5	46.5	56.5	
	B-32EA B-52EA	28	—	50	
	B-33E B-52E・53E B-62E・63E	28	32	42	
	B-102E・103E	35.5	77.5	85	
	B-122E・123E B-152E・153E	40	85	92.5	
	B-222E・223E B-252E・253E	40	100.5	94	
S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S B-62S・63S	40	63	63	
	B-102S・103S	48	85	92.5	
	B-222S・223S	66	100.5	94	
	B-402S・403S	67	120	135	
	B-602S・603S	64	137	137	
F シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB B-52FEA・53FEA・54FE B-52FD・53FD・54FC B-62F・63F	36.5	75.5	75	
	B-52FKA・53FKA・54FKA B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA・104FKA	59	78	78	
	B-222FB・223FB・224FB	73	76	76	
	B-402FB・403FB・404FB B-602FA・603FA・604FA B-803FA・803FKA・804FKA	64	137	137	
	B-1003FA・1004FA B-1203FA・1204FA B-1603FA・1604FA	100	201	201	
	B-2003F・2004F B-2503F B-3203F	156	355	355 375	
	配電子式 線用遮断器	B-223W B-403W B-803WA・804WA	64	137	137
B-1603WA・1604WA		100	201	201	
B-2003WA・2004WA B-2503W		156	355	355 375	
サ協分 イ約電 ス形盤		B-32K・33K B-52K・53K M-33K M-53K	42	16.5	16.5

リード線の仕様(材質:耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
汎用タイプ (B-603Sを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				
高遮断容量タイプ (B-603S含む)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	

B-4003Fのリード線仕様につきましては別途お問合せください。

配線用遮断器

リード線仕様価格表

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL) ● 本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済・汎用タイプ			経済・汎用タイプ以外			
	60Aフレーム以下	100～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	12,500

電圧引外し装置(SHT) ● 本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済・汎用タイプ			経済・汎用タイプ以外			
	125Aフレーム以下	150～400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	3,400	5,600	13,500	5,000	10,600	18,000	27,000

不足電圧引外し装置(UVT) ● 本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	汎用タイプ	汎用タイプ以外				
	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～400Aフレーム	600～800Aフレーム	1000～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	21,600	17,000	19,700	21,600	31,800	50,000

