







接続方式一覧表

■印 該当器種です

適用器種		30AF			50AF 60AF		100AF 150AF			225AF 250AF	400AF 1600AF	2000AF 2500AF	3200AF 4000AF
		安全ブレーカ	JB-32H B-33ME M-3B B-32K B-33K	その他の 30A フレーム	B-52C B-52K B-53K SE-51R SE-52R SE-53R	その他の 50A フレーム 60A フレーム	B-102FA B-103FA B-102FKA B-103FKA B-104FKA	SE-102A SE-103A	その他の 100A フレーム 125A フレーム 150A フレーム	225A フレーム 250A フレーム	400A フレーム 600A フレーム 800A フレーム 1000A フレーム 1200A フレーム 1600A フレーム	2000A フレーム 2500A フレーム	3200A フレーム 4000A フレーム
表面形	溶ダレス端子方式 	■							■ (B-102E B-103E 受注仕様)				
	線押え方式(圧着端子兼用)  電線が片方に寄せられ、振り分けて接続してください。		■	■	■	■	■ (50A以下)						
	圧着端子方式 						■ (50A超過)	■	■	■			
	バー端子方式 										■	■	■
SD 裏面形	丸スタッド方式 			■		■	■		■				
	バースタッド方式 									■	■	■	■
FP 埋込形	丸スタッド方式 			■		■	■		■				
	バースタッド方式 		埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。							■	■	■	

配線用遮断器