



テンパールの漏電遮断器は、日本工業規格 JIS C8371 (漏電遮断器) に適合した JIS マーク表示認可工場で製造しています。

漏電遮断器

テンパールの漏電遮断器	328
定格遮断容量構成表	328
経済タイプ/漏電遮断器 OC付	330
高遮断容量タイプ/漏電遮断器 OC付	341
地絡保護専用漏電遮断器 OCなし	346
ビリビリガード(プラグ形漏電遮断器) OCなし	346
漏電リレー別置形漏電遮断器 OC付	347
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 OCなし	349
分電盤協約形サイズ漏電遮断器 OC付	352
三相4線式回路用4極漏電遮断器 OC付	353
ボックスブレーカ(漏電遮断器組込)	356
携帯形ボックスタイプ・スチール製	357
防滴形ボックスタイプ・プラスチック製	358
内部付属装置 警報スイッチ, 補助スイッチ	359
外部付属装置 表面形端子カバー, 裏面形端子カバー	363
相間バリア	
(レバー形)外部操作ハンドル	364
施錠式ハンドルロック, ハンドルキャップ	365
補助ハンドル, カサ上台, 埋込取付枠	365
取付台(盤用パーツ)	366

電動機分岐回路用	367
時延形/特殊周波数用	368
資料 構造, 時延引外し特性, 開閉耐久性能	369
定格感度電流, 時延形, 零相変流器の平衡特性	370
雷インパルス不動作性能(衝撃波不動作性能)	371
インバータ回路への適用	
回路方式	
非接地電路への適用	
適用可能回路電圧	372
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	373
適合圧着端子一覧表, 締付トルク, 接続電線	374
使用上のご注意	375
漏電遮断器設置義務規定	376
接続方式一覧表	377
同梱部品一覧表	378
動作特性曲線	379
外形寸法図	382
漏電遮断器価格一覧表	403

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流	定格感度電流	動作時間	定格電圧
GT	6	3	E	60	30		
スペース: OC付	3:30Aフレーム 6:60Aフレーム 10:100Aフレーム	2:2P 3:3P	15:15A 30:30A 60:60A 06:60A(100AF) 10:100A(100AF)	22:225A 10:1000A GB-3MEは 3桁で表示 0.26:2.6A	15:15mA 30:30mA 100:100mA W1:50/100/200 W2:100/200/500 W3:200/500/1000	スペース:0.1秒 L:0.3秒 L1:0.1/0.3/0.5秒 L2:0.3/0.6/1.2秒	スペース:100V 100-200V 200V 200-415V 4:415V

仕様区分	電材VAN 品番登録商品	電材VAN 品番未登録商品
標準品	□又は無印	○又は無印
準標準品	■	●
受注品	▣	◎

納期につきましては別途お問合せください。
受注品の返品はお受けかねますのでご了承ください。