


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF			2P・2E・30AF			2P・2E・30AF			3P・3E・30AF		
型式	GB-1Z			GB-2Z			GB-2E			GB-3ME		
定格電圧	100V			100-100/200-200V			100-100/200-200V			100-200(100/200)V		
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA	15mA		30mA
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A	1Z1515	1Z1530	15A	2Z1515	2Z1530	15A	2E1515	2E1530	1.3A(0.2kW)	3ME01315	3ME01330
	20A	1Z2015	1Z2030	20A	2Z2015	2Z2030	20A	2E2015	2E2030	2.6A(0.4kW)	3ME02615	3ME02630
	30A	1Z3015	1Z3030	30A	2Z3015	2Z3030	30A	2E3015	2E3030	4.2A(0.75kW)	3ME04215	3ME04230
										5.5A(1.0kW)	3ME05515	3ME05530
メーカー希望小売価格(円)	4,000			4,600			4,800			8,700		
	安全ブレーカ互換寸法			安全ブレーカ互換寸法			JIS互換性寸法			モータ保護兼用		
	A 70 B 32 C 40 D 57			A 70 B 32 C 40 D 57			A 70 B 68 C 40 D 57			A 140(150) B 70 C 49 D 69		
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V			1.5 1.5 1.0			1.5 1.5 1.0			2.5 2.5 2.5		
標準接続方式	溶ダレス端子方式(当座金付)			溶ダレス端子方式(当座金付)			溶ダレス端子方式(当座金付)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	8			8			8			22		
中感度形	—			—			—			—		
時延形	—			—			—			—		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
	埋込形 FP	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■
	補助スイッチ AX	—	—	—	—	—	—	—	—	●	■	■
	警報スイッチ AL	—	—	—	—	—	—	—	—	●	■	■
	テストリード線引出し TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	端子台 TB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	可能	可能	可能
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—	—	—	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	熱 動			熱 動			熱 動			完全電磁		
重量(kg)	0.13			0.13			0.18			0.53		
一梱入数	50			50			20			20		
特性、寸法図記載ページ	P.379①, P.382①			P.379①, P.382①			P.379②, P.382②			P.379③, P.383④		

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-3ME	GB-3ME
メーカー希望小売価格(円)	10,500	14,240