




極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF										
型式		GB-52E		GB-53E										
定格電圧		100-200V		100-200(100/200)V			415V							
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内										
定格感度電流		15mA		30mA		15mA		30mA		●15mA		30mA		
定格電流 ・ ご注文品番		15A	52E1515		52E1530	15A	53E1515		53E1530		53E15154		53E15304	
		20A	52E2015		52E2030	20A	53E2015		53E2030		53E20154		53E20304	
		30A	52E3015		52E3030	30A	53E3015		53E3030		53E30154		53E30304	
		40A	52E4015		52E4030	40A	53E4015		53E4030		53E40154		53E40304	
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。			50A	52E5015		52E5030	50A (11kW)	53E5015		53E5030		53E50154		53E50304
メーカー希望小売価格(円)		10,100				10,700								
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法				 40A以上モータ保護兼用								
定格	100V	2.5				2.5								
遮断容量	100/200V	2.5				2.5								
(kA)	200V	2.5				2.5								
	415V							1.5						
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)								
接続可能最大電線(mm ²)		22				22								
中感度形		●100mA(15Aは不可)				●100mA(15Aは不可)		●100mA, ●200mA						
時延形		—				—		—						
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	●	■	■	■	■	●					
		埋込形	FP	●	■	■	■	■	●					
	補助スイッチ	AX		●		●	■		●					
	警報スイッチ	AL		●		●	■		●					
	テストリード線引出し	TBL		●		●	●		●					
	端子台	TB	可 能				可 能							
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-20)				別売(LC-20)						
		施錠式	HL	—				—						
	外部操作ハンドル	HA	—				—							
	バリア	BA	—				—							
	端子カバー	表面形	TMC	付 属				付 属						
		裏面形	BTC	裏面形付属				裏面形付属						
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁								
重量(kg)		0.50				0.55								
一梱入数		20				20								
特性、寸法図記載ページ		P.379[5], P.383[4]				P.379[6], P.383[4]								

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～■適合圧着端子一覧表はP.374



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSを埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-52E	GB-53E	GB-52E	GB-53E
メーカー希望小売価格(円)	11,300	12,500	15,040	16,240