


2P・2E・60AF			3P・3E・60AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-62E			GB-63E				型式
100-200V			100-200(100/200)V		415V		定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間
15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流
60A	62E6015	62E6030	60A (15kW)	63E6015	63E6030	63E60154	63E60304
	定格電流						
	ご注文品番						
	()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。						
11,100			11,600				メーカー希望小売価格(円)
A 140(150) B 70 C 49 D 69 			A 140(150) B 70 C 49 D 69 				外観及び外形寸法(mm)
2.5			2.5				100V 定格
2.5			2.5				100/200V 遮断容量
2.5			2.5				200V (kA)
					1.5		415V
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式
22			22				接続可能最大電線(mm²)
●100mA			●100mA		●100mA、●200mA		中感度形
—			—		—		時延形
●	■		■	■	●		SD 裏面形 接続方式
●	■		■	■	●		FP 埋込形
●	■		●	■	●		AX 補助スイッチ
●	■		●	■	●		AL 警報スイッチ
●	●		●	●	●		TBL テストリード線引出し
可 能			可 能		可 能		TB 端子台
別売(LC-20)			別売(LC-20)		別売(LC-20)		LC キャップ式 ハンドルロック
—			—		—		HL 施錠式
—			—		—		HA 外部操作ハンドル
—			—		—		BA バリア
付 属			付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
0.55			0.60		0.60		重量(kg)
20			20		20		一梱入数
P.379[6], P.383[4]			P.379[6], P.383[4]				特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～■適合圧着端子一覧表はP.374



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-62E	GB-63E	GB-62E	GB-63E
メーカー希望小売価格(円)	12,820	14,180	16,560	17,920