



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・75AF		3P・3E・75AF				
型式		GB-72E		GB-73E				
定格電圧		100-200V		100-200(100/200)V		415V		
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内				
定格感度電流		15mA	30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	
定格電流 ・ ご注文品番		75A	72E7515 72E7530	75A (18.5kW)	73E7515 73E7530	73E75154	73E75304	
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。								
メーカー希望小売価格(円)		15,200		15,800				
外観及び外形寸法(mm)		 A 175 (229) B 80 C 60 D 82		モータ保護兼用  A 175 (229) B 80 C 60 D 82				
()内端子カバー付寸法								
定格	100V	5.0		5.0				
遮断容量	100/200V	5.0		5.0				
(kA)	200V	5.0		5.0				
	415V					2.5		
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)、●ソルダレス端子方式		圧着端子方式(圧着端子付属)、●ソルダレス端子方式				
接続可能最大電線(mm ²)		60(ソルダレスは50)		60(ソルダレスは50)				
中感度形		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA		●100mA, ●200mA		
時延形		●0.3秒(100mA)		●0.3秒(100mA)		●0.3秒(100mA, 200mA)		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●	■	●	■	●	
		埋込形 FP	●	■	●	■	●	
	補助スイッチ	AX	●		●	■	●	
	警報スイッチ	AL	●		●	■	●	
	テストリード線引出し	TBL	●		●	●	●	
	端子台	TB	可 能		可 能			
	キャップ式	LC	—		—			
	ハンドルロック	施錠式 HL	●		●			
	外部操作ハンドル	HA	HA-205		HA-205			
	バリア	BA	別 売		別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁				
重量(kg)		0.90		1.0				
一梱入数		5		5				
特性, 寸法図記載ページ		P.379  , P.384 		P.379  , P.384 				

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～■適合圧着端子一覧表はP.374

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.368



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に裏面形はSを埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-72E	GB-73E	GB-72E	GB-73E
メーカー希望小売価格(円)	18,040	20,060	22,660	24,680