



2P・2E・100AF			3P・3E・100AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-102E			GB-103E						型式	
100-200V			100-200(100/200)V			415V			定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内						動作時間	
15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流			
50A	—	102E0530	50A (11kW)	103E0515	103E0530	103E05154	103E05304	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		
60A	102E0615	102E0630	60A (15kW)	103E0615	103E0630	103E06154	103E06304			
75A	102E0715	102E0730	75A (18.5kW)	103E0715	103E0730	103E07154	103E07304			
100A	102E1015	102E1030	100A (22kW)	103E1015	103E1030	103E10154	103E10304			
19,650			20,800						メーカー希望小売価格(円)	
A 175 (229) B 80 C 60 D 82 			A 175 (229) B 80 C 60 D 82 						外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法	
5.0			5.0						100V	定格
5.0			5.0						100/200V	遮断容量
5.0			5.0						200V	(kA)
						2.5			415V	
圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式			圧着端子方式(圧着端子付属), ●ソルダレス端子方式						標準接続方式	
60(ソルダレスは50)			60(ソルダレスは50)						接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA(50Aは不可), ●200mA(50Aは不可)			●100mA, ●200mA(50Aは不可)			●100mA, ●200mA			中感度形	
●0.3秒(100mA)50Aは不可			●0.3秒(100mA)			●0.3秒(100mA, 200mA)100Aは不可			時延形	
									SD 裏面形	取付可能付属装置
									FP 埋込形	
									AX 補助スイッチ	
									AL 警報スイッチ	
									TBL テストリード線引出し	
可 能			可 能						TB 端子台	
—			—						LC キャップ式	ハンドルロック
									HL 施錠式	
HA-205			HA-205						HA 外部操作ハンドル	
別 売			別 売						BA パリア	
付 属			付 属						TMC 表面形	端子カバー
裏面形付属			裏面形付属						BTC 裏面形	
熱動電磁			熱動電磁						引外し方式	
0.95			1.1						重量(kg)	
5			5						一梱入数	
P.379  , P.384 			P.379  , P.384 						特性, 寸法図記載ページ	

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～■適合端子一覧表はP.374

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.368



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-102E	GB-103E	GB-102E	GB-103E
メーカー希望小売価格(円)	22,490	25,060	27,110	29,680