



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・125AF		3P・3E・125AF					
型式		GB-122E		GB-123E					
定格電圧		100-200V		100-200(100/200)V		415V			
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内					
定格感度電流		30mA	●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA		
定格電流 ・ ご注文品番		125A	122E1230	122E12W1	100A (22kW)	123E1030	123E10W1	123E10304	123E10W14
					125A (30kW)	123E1230	123E12W1	123E12304	123E12W14
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。									
メーカー希望小売価格(円)		19,650		20,800					
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法 A 200(270) B 90 C 60 D 82		 モータ保護兼用 A 200(270) B 90 C 60 D 82					
定格	100V	14		14					
遮断容量	100/200V	10		10					
(kA)	200V	10		10					
	415V							7.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)		60		60					
中感度形		●100mA, ●200mA, ●50/100/200mA		●100mA(100Aは不可), ●200mA(100Aは不可), 50/100/200mA					
時延形		●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)		●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA) 100Aは不可					
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	■	●	■	●			
		埋込形 FP	■	●	■	●			
	補助スイッチ	AX		●	■	●			
	警報スイッチ	AL		●	■	●			
	テストリード線引出し	TBL		●	●	●			
	端子台	TB	可 能		可 能				
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—		—				
		施錠式 HL		●		●			
	外部操作ハンドル	HA	HA-205		HA-205				
	バリア	BA	別 売		別 売				
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属					
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属					
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁					
重量(kg)		1.1		1.2					
一梱入数		5		5					
特性, 寸法図記載ページ		P.379  , P.385 		P.379  , P.385 					

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359~ ■適合圧着端子一覧表はP.374

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.368 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-122E	GB-123E	GB-122E	GB-123E
メーカー希望小売価格(円)	25,250	28,200	32,750	35,700