



2P・2E・150AF			3P・3E・150AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-152E			GB-153E				型式	
100-200V			100-200(100/200)V		415V		定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間	
30mA		●50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	定格感度電流	
150A	152E1530	152E15W1	150A (37kW)	153E1530	153E15W1	153E15304	153E15W14	定格電流 ・ ご注文品番
							()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
26,400			28,000				メーカー希望小売価格(円)	
A 200(270) B 90 C 60 D 82 			A 200(270) B 90 C 60 D 82 モータ保護兼用 				外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー寸法	
14			14				100V 定格	
10			10				100/200V 遮断容量	
10			10				200V (kA)	
					7.5		415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式	
60			60				接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA, ●200mA, ●50/100/200mA			●100mA, ●200mA, 50/100/200mA				中感度形	
●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100/200mA)			●0.3秒(100mA, 200mA, 50/100, 200mA)				時延形	
							SD 裏面形 接続方式	
							FP 埋込形	
							AX 補助スイッチ	
							AL 警報スイッチ	
							TBL テストリード線引出し	
							TB 端子台	
可 能			可 能				LC キャップ式	
—			—				HL 施錠式	
							HA 外部操作ハンドル	
HA-205			HA-205				BA バリア	
別 売			別 売				TMC 表面形 端子カバー	
付 属			付 属				BTC 裏面形	
裏面形付属			裏面形付属				引外し方式	
熱動電磁			熱動電磁				重量(kg)	
1.2			1.3				一梱入数	
5			5				特性, 寸法図記載ページ	
P.379  , P.385 			P.379  , P.385 					

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359~ ■適合圧着端子一覧表はP.374

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.368 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-152E	GB-153E	GB-152E	GB-153E
メーカー希望小売価格(円)	32,000	35,400	39,500	42,900