



3P・3E・250AF				3P・3E・400AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-253E				GB-403S				型式		
100-200(100/200)V		415V		200-415V				定格電圧		
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間		
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA		100/200/500mA		定格感度電流		
250A 253E2530	250A 253E25W2	250A 253E25304	250A 253E25W24	■250A 403S2530		■250A 403S25W2		定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		
				300A(75kW) 403S3030		300A(75kW) 403S30W2				
					●350A 403S3530		●350A 403S35W2			
					400A 403S4030		400A 403S40W2			
41,000				82,800	89,400	82,800	89,400	メーカー希望小売価格(円)		
モータ保護兼用 				 標準A仕様  B仕様				外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法 A'はバー端子を含む寸法		
A 239(329) B 105 C 60 D 82				A 336 A' 402 B 150 C 103 D 132						
22								100V 定格		
18								100/200V 遮断容量		
18				35				200V (kA)		
		10		18				415V		
圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式(標準A仕様)P.387参照				標準接続方式		
150				—				接続可能最大電線(mm ²)		
●100mA, ●200mA, ●500mA, 100/200/500mA				●100mA, ●200mA, ●500mA, 100/200/500mA				中感度形		
●0.3秒(100mA, 200mA, 500mA) (50/100/200mA)		●0.3秒(100mA, 200mA) (50/100/200mA)		●0.3秒(100mA, 200mA, 500mA, 50/100/200mA)				時延形		
■		●		■		●		SD	裏面形 接続方式	
■		●		■		●		FP	埋込形	
■		●		■		●		AX	補助スイッチ	
■		●		■		●		AL	警報スイッチ	
●		●		●		●		TBL	テストリード線引出し	
可 能				可 能				TB		端子台
—				—				LC		キャップ式
●				●				HL		施錠式 ハンドルロック
HA-205				HA-402				HA		外部操作ハンドル
別 売				電源側付属				BA		バリア
付 属				別売(TMC-5C), B仕様は不可				TMC		表面形 端子カバー
裏面形付属				裏面形付属				BTC		裏面形
熱動電磁				熱動電磁						引外し方式
2.2				11						重量(kg)
1				1						一梱入数
P.379 [12], P.386 [7]				P.380 [13], P.387 [8]						特性, 寸法図記載ページ

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～ ■適合圧着端子一覧表はP.374

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.368



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-403S			GB-403S		
	GB-253E	250A,300A	350A,400A	GB-253E	250A,300A	350A,400A
メーカー希望小売価格(円)	48,380	99,300	105,900	54,480	106,500	113,100