



3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GB-223FB			●GB-403FA			●GB-603F		型式	
200-415V			200-415V			200-415V		定格電圧	
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒	動作時間	
30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流	
125A 223FB1230	125A 223FB12W2	125A 223FB12W2L2	250A 403FA2530	250A 403FA25W2	250A 403FA25W2L2	500A 603F50W2	500A 603F50W2L2	定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
150A 223FB1530	150A 223FB15W2	150A 223FB15W2L2	300A 403FA3030	300A 403FA30W2	300A 403FA30W2L2				
175A 223FB1730	175A 223FB17W2	175A 223FB17W2L2	350A 403FA3530	350A 403FA35W2	350A 403FA35W2L2	600A 603F60W2	600A 603F60W2L2		
200A 223FB2030	200A 223FB20W2	200A 223FB20W2L2	400A 403FA4030	400A 403FA40W2	400A 403FA40W2L2				
225A 223FB2230	225A 223FB22W2	225A 223FB22W2L2							
58,000			141,000			353,000		メーカー希望小売価格(円)	
NEW  A 165 B 105 C 60 D 85			NEW  A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133			 A 400 A' 520 B 210 C 103 D 141		 A'はバー端子を含む寸法	
								100V 定格	
								100/200V 遮断容量	
35			50			85		(kA)	
15			22			42		415V	
圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式		標準接続方式	
100			—			—		接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様			標準仕様			標準仕様		中感度形	
	標準仕様			標準仕様			標準仕様		時延形
	●			●			●		SD 裏面形 接続方式
	●			●			●		FP 埋込形
	●			●			●		AX 補助スイッチ
	●			●			●		AL 警報スイッチ
	●			●			●		TBL テストリード線引出し
可能			可能			可能			TB 端子台
LC-4E			—			—			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			●			HL 施錠式
HA-206			HA-405			HA-401			HA 外部操作ハンドル
電源側付属			電源側付属			電源側付属			BA バリア
TMC-4G			TMC-5B			TMC-5			TMC 表面形 端子カバー
BTC-4G			BTC-5B			—			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁			熱動可調整電磁			引外し方式
2.2			6.6			14			重量(kg)
1			1			1			一梱入数
P.380 19, P.393 14			P.380 20, P.394 15			P.380 21, P.388 9		特性、寸法図記載ページ	

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-223FB	GB-403FA	GB-603F	GB-223FB	GB-403FA	GB-603F
メーカー希望小売価格(円)	67,180	157,600	376,600	79,200	204,000	423,000