



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・800AF				3P・3E・1000AF				
型式		●GB-803F				●GB-1003F				
定格電圧		200V		415V		200V		415V		
動作時間		0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	0.1秒以内	0.3/1.2秒	
定格感度電流		100/200/500mA				100/200/500mA				
定格電流 ・ ご注文品番		700A 803F70W2	700A 803F70W2L2	700A 803F70W24	700A 803F70W2L24	1000A 1003F10W2	1000A 1003F10W2L2	1000A 1003F10W24	1000A 1003F10W2L24	
		800A 803F80W2	800A 803F80W2L2	800A 803F80W24	800A 803F80W2L24					
メーカー希望小売価格(円)		383,000				876,000				
外観及び外形寸法(mm)		 A 670 A' 734 B 210 C 141 D 179 A'はバー端子を含む寸法 D'=補助ハンドル付 				50Hz, 60Hzをご指定ください。  A 800 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333				
定格	100V									
遮断容量	100/200V									
(kA)	200V	85				125				
	415V			35				85		
標準接続方式		バー端子方式				バー端子方式				
接続可能最大電線(mm ²)		—				—				
中感度形		標準仕様				標準仕様				
時延形		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		
取付可能付属装置	裏面形 接続方式	SD	●		●		●		●	
	埋込形	FP	●		●		●		●	
	補助スイッチ	AX	●		●		●		●	
	警報スイッチ	AL	●		●		●		●	
	テストリード線引出し	TBL	●		●		●		●	
	端子台	TB	可 能		可 能		可 能		可 能	
	キャップ式	LC	—		—		—		—	
	ハンドルロック	HL	●		●		●		●	
	施錠式	HL	●		●		●		●	
	外部操作ハンドル	HA	HA-402		HA-402		HA-801		HA-801	
バリア	BA	電源側付属		電源側付属		—		—		
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-5)(電源側)		別売(TMC-5)(電源側)		電源側付属		電源側付属	
	裏面形	BTC	—		—		裏面形 電源側付属		裏面形 電源側付属	
引外し方式		熱動可調整電磁				熱動可調整電磁				
重量(kg)		26				41				
一梱入数		1				1				
特性、寸法図記載ページ		P.380 22, P.395 16				P.380 23, P.396 17				

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-803F	GB-1003F	GB-803F	GB-1003F
メーカー希望小売価格(円)	408,700	918,900	432,900	984,000