





漏電リレー別置形漏電遮断器OC付

過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・600AF				3P・3E・800AF		3P・3E・1000AF		
型式	●LGB-603S				●LGB-803FA		●LGB-1003FA		
定格電圧	200V		415V		200V	415V	200V	415V	
動作時間	0.1秒以内	0.1/0.3/0.5秒	0.1秒以内	0.1/0.3/0.5秒	0.1/0.3/0.5秒		0.1/0.3/0.5秒		
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	200/500/1000mA		200/500/1000mA		
定格電流 ・ ご注文品番	500A L603S5030	500A L603S50W2L1	500A L603S50304	500A L603S50W2L14	L803FA70W3L1	L803FA07W3L14	1000A L1003FA10W3L1	1000A L1003FA10W3L14	
	600A L603S6030	600A L603S60W2L1	600A L603S60304	600A L603S60W2L14	L803FA80W3L1	L803FA80W3L14			
メーカー希望小売価格(円)	231,000				357,000		772,000		
外観及び外形寸法(mm)	B-603S (SHT付)  A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141				B-803FA (SHT付)  A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141		50Hz, 60Hzをご指定ください B-1003FA (SHT付)  A 410 A' 570 B 210 C 150 D 190 D' 298		
定格	100V								
遮断容量	100/200V								
(kA)	200V 415V								
標準接続方式	バー端子方式								
接続可能最大電線(mm ²)	—								
中感度形	標準仕様								
時延形	標準仕様								
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●							
	埋込形 FP	●							
	補助スイッチ AX	●							
	警報スイッチ AL	●							
	テストリード線引出し TBL	—							
	端子台 TB	可 能							
	キャップ式 LC	—							
	ハンドルロック 施錠式 HL	●							
	外部操作ハンドル HA	HA-402							
	バリア BA	電源側付属							
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)							
	裏面形 BTC	—							
引外し方式	熱動可調整電磁								
重量(kg)	10								
一梱入数	1								
特性, 寸法図記載ページ	P.381 25, P.294 16								

3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF
P.381 26, P.304 26	P.381 27, P.305 27

■遮断器本体は電圧引外し装置付き配線用遮断器です。漏電リレーは「漏電リレー」の項を参照ください。P.460



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	LGB-603S	LGB-803FA	LGB-1003FA	LGB-603S	LGB-803FA	LGB-1003FA
メーカー希望小売価格(円)	256,200	385,800	815,200	269,400	399,700	822,400