





単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付** **OCなし**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・30AF		3P・2E・50AF		3P・2E・60AF		3P・2E・75AF		
型式	■GBU-3・1EA		■GBU-53・1E		■GBU-63・1E		■GBU-73・1E		
定格電圧	100/200V		100/200V		100/200V		100/200V		
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	
定格電流 ・ ご注文品番	30A U301EA3015V	30A U301EA3030V	30A U5301E3030V 40A U5301E4030V 50A U5301E5030V	30A U5301E3015V 40A U5301E4015V 50A U5301E5015V	60A U6301E6015V	60A U6301E6030V	75A U7301E7515V	75A U7301E7530V	
メーカー希望小売価格(円)	9,200		11,700		12,600		17,300		
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)		(過電圧検出リード線付)		
 ()内端子カバー付寸法	 A 80 B 90 C 40 D 57		 A 140 (150) B 70 C 49 D 69		 A 140 (150) B 70 C 49 D 69		 A 175 (229) B 80 C 60 D 82		
定格	100V								
遮断容量	100/200V		1.5		2.5		5.0		
(kA)	200V								
	415V								
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm ²)	8		22		22		60		
中感度形	—		—		—		—		
時延形	—		—		—		—		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●		●		●		
		埋込形 FP	●		●		●		
	補助スイッチ	AX	—		—		—		
	警報スイッチ	AL	—		—		—		
	テストリード線引出し	TBL	—		—		—		
	端子台	TB	—		—		—		
	キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-20)		別売(LC-20)		—	
		施錠式 HL	—	—		—		●	
	外部操作ハンドル	HA	—	—		—		HA-205	
	バリア	BA	—	—		—		別 売	
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属		付 属		付 属		
	裏面形 BTC	—	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		
引外し方式	熱 動		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		
重量(kg)	0.21		0.55		0.60		1.0		
一梱入数	20		20		20		5		
特性, 寸法図記載ページ	P.381[29], P.382[3]		P.379[5], P.383[4]		P.379[6], P.383[4]		P.379[7], P.384[5]		

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 過電圧検出リード線付が標準仕様です。過電圧検出リード線内装仕様もあります。別途お問合せください。
- 注1. GBU-3・1EAは正接続用と、逆接続用とがあります。ご注文の際、ご指定ください。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GBU-53・1E	GBU-63・1E	GBU-73・1E	GBU-53・1E	GBU-63・1E	GBU-73・1E
メーカー希望小売価格(円)	13,500	15,180	21,560	17,240	18,920	26,180