



単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付** (OCなし)


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・100AF		3P・2E・125AF		3P・2E・150AF		3P・2E・225AF	
型式		●GBU-103・1E		●GBU-123・1E		●GBU-153・1E		●GBU-223・1E	
定格電圧		100/200V		100/200V		100/200V		100/200V	
漏電動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流		15mA	30mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA	30mA	50/100/200mA
定格電流 ・ ご注文品番		100A U10301E101V	100A U10301E103V	125A U12301E1230V	125A U12301E12W1V	150A U15301E1530V	150V U15301E15W1V	150A	150A
								U22301E1530V	U22301E15W1V
								175A	175A
								U22301E1730V	U22301E17W1V
								200A	200A
								U22301E2030V	U22301E20W1V
								225A	225A
								U22301E2230V	U22301E22W1V
メーカー希望小売価格(円)		22,500		24,300		29,400		39,700	
外観及び外形寸法(mm)		(過電圧検出リード線付)  ()内端子カバー付寸法		(過電圧検出リード線付)  A 175(229) B 80 C 60 D 82		(過電圧検出リード線付)  A 200(270) B 90 C 60 C 82		(過電圧検出リード線付)  A 239(329) B 105 C 60 D 82	
定格	100V								
遮断容量	100/200V	5.0		10		10		18	
(kA)	200V								
	415V								
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)		60		60		60		150	
中感度形		—		標準仕様		標準仕様		標準仕様	
時延形		—		—		—		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	●	●	●	●	●	●
		埋込形	FP	●	●	●	●	●	●
	補助スイッチ	AX	—	—	—	—	—	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—	—	—	—	—	—
	テストリード線引出し	TBL	—	—	—	—	—	—	—
	端子台	TB	—	—	—	—	—	—	—
	ハンドルロック	キャップ式	LC	—	—	—	—	—	—
		施錠式	HL	●	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドル	HA	HA-205	HA-205	HA-205	HA-205	HA-205	HA-205	HA-205
	バリア	BA	別 売	別 売	別 売	別 売	別 売	別 売	別 売
端子カバー	表面形	TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形	BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		1.1		1.2		1.3		2.1	
一梱入数		5		5		5		1	
特性、寸法図記載ページ		P.379 ^[8] 、P.384 ^[5]		P.379 ^[9] 、P.385 ^[6]		P.379 ^[10] 、P.385 ^[6]		P.379 ^[11] 、P.386 ^[7]	

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。

■単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。

■過電圧検出リード線付が標準仕様です。

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	GBU-103・1E	GBU-123・1E	GBU-153・1E	GBU-223・1E	GBU-103・1E	GBU-123・1E	GBU-153・1E	GBU-223・1E
メーカー希望小売価格(円)	26,760	31,700	36,800	47,080	31,380	39,200	54,600	53,180