




分電盤協約形サイズ漏電遮断器OC付


過負荷・短絡保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		3P・3E・100AF			
型式		GB-52K		GB-53K		■GB-103K			
定格電圧		100-200V		100-200(100/200)V		100-200(100/200)V			
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		30mA 100mA			
定格電流 ・ ご注文品番	5A	■52K0515	■52K0530	5A	■53K0515	■53K0530	60A	103K0630	103K06100
	10A	■52K1015	■52K1030	10A	■53K1015	■53K1030	75A	103K0730	103K07100
	15A	■52K1515	52K1530	15A	■53K1515	53K1530	100A	100K1030	103K10100
	20A	■52K2015	52K2030	20A	■53K2015	53K2030			
	30A	■52K3015	52K3030	30A	■53K3015	53K3030			
	40A	■52K4015	■52K4030	40A	■53K4015	■53K4030			
	50A	■52K5015	52K5030	50A	■53K5015	53K5030			
メーカー希望小売価格(円)		10,200		17,800		26,000			
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法		 A 96(105) B 75 C 60 D 80		 A 96 B 75 C 60 D 80			
定格	100V	5		5		5			
遮断容量	100/220V	5		5		5			
(kA)	200V	2.5		2.5		5			
	415V								
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)		22		22		38			
中感度形		●100mA		●100mA		標準仕様			
時延形		—		—		—			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—		—			
		埋込形	FP	—		—			
	補助スイッチ	AX	—	●		●			
	警報スイッチ	AL	●	●		●			
	テストリード線引出し	TBL	●	●		●			
	端子台	TB	可 能	可 能		可 能			
	キャップ式	LC	別売(LC-0B)	別売(LC-0B)		別売(LC-0B)			
	ハンドルロック	HL	—	—		—			
	外部操作ハンドル	HA	—	—		—			
	バリア	BA	—	—		—			
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-0C)	付 属		別売(TMC-0E)			
	裏面形	BTC	—	—		—			
引外し方式		完全電磁		完全電磁		完全電磁			
重量(kg)		0.4		0.55		0.65			
一梱入数		10		10		10			
特性, 寸法図記載ページ		P.381 30, P.397 18		P.381 31, P.397 18		P.381 32, P.397 19			


- 100/200Vは単3における200Vを表します。
■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～
■ 適合圧着端子一覧表はP.374
■ 取付方法(4種類の取付方法が可能です)
① DINレール取付け
(GB-103Kは)
(受注仕様)




② 取付台



③ 取付金具



④ 取付ネジ



(GB-103Kは不可)