


ボックスブレーカ ● 漏電遮断器組込 ● 簡易防塵タイプ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・75AF	3P・3E・100AF
型式	GB-D63E			GB-D103E	
定格電圧	100-200 (100/200)V			100-200 (100/200V)	
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内	
定格感度電流	30mA			30mA	
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	30A	D63E3030		75A (18.5kW)	D103E0730
	40A		D63E4030		
	50A (11kW)		D63E5030		
	60A (15kW)			100A (22kW)	D103E1030
メーカー希望小売価格(円)	22,500	24,600	25,300	32,400	37,400
外観及び外形寸法(mm)	40A以上モータ保護兼用  A 300 B 180 C 91 D 142			モータ保護兼用  A 425 B 240 C 118 D 169	
定格	100V	2.5			5.0
遮断容量	100/200V	2.5			5.0
(kA)	200V	2.5			5.0
	415V				
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	22			60	
中感度形	●100mA			●100mA, ●200mA	
時延形	—			●0.3秒(100mA)	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形	SD	—	—	
	埋込形	FP	—	—	
	補助スイッチ	AX	●	●	
	警報スイッチ	AL	●	●	
	テストリード線引出し	TBL	●	●	
	端子台	TB	可 能	可 能	
	キャップ式	LC	—	—	
	ハンドルロック 施錠式	HL	標準装備	標準装備	
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁	
組込遮断器	GB-33E	GB-53E	GB-63E	GB-73E	GB-103E
重量(kg)	3.05	3.05	3.10	6.9	7.0

■ 100/200Vは単3における200Vを表します。■ 適合圧着端子一覧表はP.374 ■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～
■ ボックス塗装色：マンセル5Y7/1。
■ 粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途でご用意ください) (標準装備)

①ハンドル上部の突起部を押して、②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、③施錠しロック完了です。

