


電磁開閉器

可逆形

外形寸法P.440～



型式	適合電動機容量 (kW)		サーマルリレー 中心値 RC (A)	操作コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V								
MR-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b	■	MKR25HA551C	25,000	TR25B －1E	1.5
				200V		■	MKR25HA552C			
				100V	2a2b	■	MKR25HA551G	25,600		
				200V		■	MKR25HA552G			
MR-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b	■	MKR35HA751G	29,900	TR50B －1E	2.4
MR-50H ₂ A	11	18.5	40	200V		■	MKR35HA752G			2.4
MR-50H ₂ A	11	18.5	40	100V	〃	■	MKR50HA111G	34,100	TR80B －1E	3.1
				200V		■	MKR50HA112G			5.8
MR-65H ₂	15	30	55	100V	〃	■	MKR65H151G	51,500	TR150B －1E	6.4
MR-80H ₂	18.5	37	67	200V		■	MKR65H152G			6.4
MR-80H ₂	18.5	37	67	100V	〃	■	MKR80H191G	68,800	TR400B －1E	30
				200V		■	MKR80H192G			30
MR-100H ₂	22	45	80	100V	〃	■	MKR100H221G	78,300	※ TR250B －1E	18
MR-125H ₂	30	55	105	200V		■	MKR100H222G			18
MR-125H ₂	30	55	105	100V	〃	■	MKR125H301G	107,000	※ TR400B －1E	30
MR-150H ₂	37	75	130	200V		■	MKR125H302G			30
MR-150H ₂	37	75	130	100-200V	〃	■	MKR150H372G	180,000		9.2
MR-200H ₂	45	90	(140)	100-200V	〃	■	MKR200H452G	197,000		18
MR-250H ₂	55	110	(240)	100-200V	〃	■	MKR250H552G	295,000		18
MR-300H ₂	75	132	(240)	100-200V	3a3b	■	MKR300H752G	448,000		30
MR-400H ₂	110	—	(380)	100-200V	〃	■	MKR400H112G	491,000		30

※TR-20B-1EとCTとの組合せです。

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備(11Hは除く)しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A, 440V 1A

■直流操作用、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。

(10BHは不可)

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.417～

■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)
20H～50H	接点構成 1a1b	●AX20H50H	1,500
65H	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●AX65H	1,500
80H～400H	定格通電電流 10A	●AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H₂A、11H₂Aは不可)

非可逆形	最大4a4b
可逆形	最大3a3b

