




漏電リレー(本体)

下記の零相変流器と組合せてご使用ください。


型式		SG-B1		SG-B2		SG-B5										
外観																
保持方式		電気式自己保持形														
相線式		3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W														
制御電圧		AC100-200V	AC200-415V	AC100-200V	AC200-415V	AC100-200V	AC200-415V									
定格感度電流		30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替										
動作時間		高速形(0.1秒以内)		0.1/0.3/0.5秒切替												
漏電表示方式		電子式(LED)														
リセット方式		リセットボタンを押すか又は制御電源を切る。(自動復帰方式は別途お問合せください)														
内蔵接点	構成	1c、1a														
	遮断電流	<table><tr><td></td><td>COSφ=1</td><td>COSφ=0.4</td></tr><tr><td>AC100V</td><td>5A</td><td>0.6A</td></tr><tr><td>AC200V</td><td>5A</td><td>—</td></tr></table>							COSφ=1	COSφ=0.4	AC100V	5A	0.6A	AC200V	5A	—
			COSφ=1	COSφ=0.4												
AC100V	5A	0.6A														
AC200V	5A	—														
接続方式		線押え(圧着端子使用可能)														
付属部品		①端子カバー、②0.5mm ² ビニル電線(長さ40mm)1本(電源—接点接続用)														
重量		270g		300g												
組合せ可能零相変流器		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応		全変流器に対応										

型式	SG-B1		SG-B2		SG-B5	
ご注文品番	SGB1	SGB14	SGB2	SGB24	●SGB5	●SGB54
メーカー希望小売価格(円)	11,100		11,100		12,900	

零相変流器価格表

仕様	屋外兼用貫通形		屋内専用貫通形					分割形		
型式	B-30	B-40	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流	100A	200A	100A	200A	400A	600A	1000A、1200A	100A	200A	400A
ご注文品番	UDA10	UDA12	UDA02	UDA03	UDA04	UDA06	UDA08	UDA35	UDA36	UDA37
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	18,500	40,300	48,300


(注)



①制御電圧100-200Vの場合、電源が200Vの時□-③、100Vの時□-②に接続してください。

②200-415Vの場合、電源が200Vの時□-②、415Vの時□-③に接続してください。

埋込取付枠(別売)埋込取付枠は単品販売です。



(フラッシュプレート塗装色: マンセル5Y7/1)

埋込取付枠価格表

型式	埋込取付枠
ご注文品番	UBC20
メーカー希望小売価格(円)	3,410