

送りスペースへの追加

器種	変更内容	メーカー希望小売価格 (円)
安全ブレーカ	送りスペース ▶ 安全ブレーカ 2P1E(B-1E)	3,800
	〃 ▶ 〃 2P2E(B-2E)	4,600
漏電遮断器 (ELCB)	〃 ▶ ELCB 2P1E 30AF(GB-1Z)	7,700
	〃 ▶ ELCB 2P2E 30AF(GB-2Z)	8,300
	〃 ▶ ELCB 2P 50AF(GB-52KA)	14,300
	〃 ▶ ELCB 3P 50AF(GB-53KA)	21,900
	〃 ▶ 〃 60AF(GB-63KA)	21,600
	〃 ▶ 〃 75AF(GB-73KA)	30,200
	〃 ▶ 〃 100AF(GB-103KA)	35,400
配線用遮断器 (MCCB)	〃 ▶ MCCB 2P 50AF(SE-52R)	8,600
	〃 ▶ MCCB 3P 50AF(SE-53R)	12,800
	〃 ▶ 〃 50AF(B-53KA)	13,800
	〃 ▶ 〃 60AF(B-63KA)	14,700
	〃 ▶ 〃 100AF(B-103KA)	26,000
端子台	〃 ▶ 端子台 50A 14□ 協約モジュール形	8,400
	〃 ▶ 〃 80A 22□ 〃	13,500
	〃 ▶ 〃 125A 38□ 〃	13,500
	〃 ▶ 〃 150A 60□	15,400
	〃 ▶ 〃 250A 150□	18,900
	〃 ▶ リモコントランス	16,200

WHMスペースからWHM実装

器種	変更内容	メーカー希望小売価格 (円)
WHMスペース ↓ 実装	WHMスペース ▶ WHM 1φ2W 30A	17,400
	〃 ▶ 〃 1φ2W 120A	29,300
	〃 ▶ 〃 1φ(3φ)3W 30A	30,900
	〃 ▶ 〃 1φ(3φ)3W 120A	52,200

電気用ボックスの保護等級について

電気用ボックスの収納機器に対する保護構造についてJIS C0920,IEC529により固形異物の侵入、及び水の浸入に対して規定されています。

IP4X

水の浸入に対する保護等級
固形異物の侵入に対する保護等級

固形異物の侵入に対する保護

記号	保護の内容
×	保護特性を表示しない
0	特には保護されていない
1	直径50mm以上の固形異物の侵入に対する保護がされている
2	直径12mm以上の固形異物の侵入に対する保護がされている
3	直径2.5mm以上の固形異物の侵入に対する保護がされている
4	直径1.0mm以上の固形異物の侵入に対する保護がされている
5	有害な粉塵の侵入に対する保護がされている
6	あらゆる粉塵の侵入に対する保護がされている

水の浸入に対する保護

記号	適用場所
×	保護特性を表示しない
0	特には保護されていない
1	屋内で地下室・地下道など風の影響のない状態で鉛直からの水滴を受ける場所での使用
2	屋側・屋外などで風の影響をほとんど受けない状態で風雨にさらされる場所での使用
3	屋側・屋外などの風雨にさらされる場所での使用
4	鉄塔上など横または斜上方から風雨を受ける場所での使用
5	車両の洗車場などのように周期的にあらゆる角度からの噴流水を受ける場所での使用
6	船舶の甲板上のように波浪を直接受ける場所での使用（陸上機器には適用しない）
7	プールサイドなどのようにときには水没する可能性のある場所での使用
8	使用中は常に水中となるような場所での使用