

送りスペース付電灯分電盤



分岐:安全ブレーカ

TG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TG504-2A	45,200	2	2	600	450	120
		6+0	○	TG506A	48,900	4	2			
		8+4	○	TG508-4A	53,800	6	2	700	450	120
		10+2	○	TG510-2A	57,400	8	2			
		14+4	○	TG514-4A	66,600	10	4	800	450	120
		16+2	○	TG516-2A	70,200	12	4			
		18+0	○	TG518A	73,800	14	4	900	450	120
		20+4	○	TG520-4A	80,000	16	4			
		22+2	○	TG522-2A	83,700	18	4	1000	450	120
		26+4	○	TG526-4A	96,100	20	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TG1008-4A	76,300	6	2	800	450	120
		10+2	○	TG1010-2A	79,900	8	2			
		14+4	○	TG1014-4A	90,500	12	2	900	450	120
		16+2	○	TG1016-2A	94,100	14	2			
		20+4	○	TG1020-4A	106,700	16	4	1000	450	120
		22+2	○	TG1022-2A	110,300	18	4			
		26+4	○	TG1026-4A	119,500	22	4	1100	450	120
		28+2	○	TG1028-2A	123,100	24	4			
		30+0	○	TG1030A	126,700	26	4	1200	450	120
		32+4	○	TG1032-4A	130,900	26	6			
		34+2	○	TG1034-2A	134,600	28	6	1300	450	120
		38+4	○	TG1038-4A	150,500	32	6			
	送りスペース 160×90×125	40+2	○	TG1040-2A	154,100	34	6	1400	500	160
		44+4	○	TG1044-4A	162,100	36	8			
		46+2	○	TG1046-2A	165,700	38	8	1500	500	160
		50+4	○	TG1050-4A	174,700	42	8			
		52+2	○	TG1052-2A	178,400	44	6	1600	500	160
		56+4	○	TG1056-4A	188,100	48	8			
		58+2	○	TG1058-2A	191,700	50	8			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400