

送リスペース付電灯分電盤（分岐:安全ブレーカ）

TB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 送リスペース付電灯分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送リスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送リスペース 160×90×85	4+2	○	TB504-2A	37,800	2	2	600	450	120
		6+0	○	TB506A	41,500	4	2			
		8+4	○	TB508-4A	47,100	6	2	700	450	120
		10+2	○	TB510-2A	50,800	8	2			
		14+4	○	TB514-4A	61,300	10	4	800	450	120
		16+2	○	TB516-2A	65,000	12	4			
		20+4	○	TB520-4A	75,300	16	4	900	450	120
		22+2	○	TB522-2A	78,900	18	4			
		24+0	○	TB524-0A	82,500	20	4	1000	450	120
		26+4	○	TB526-4A	90,900	20	6			
		28+2	○	TB528-2A	94,500	22	6			
配線用遮断器 100A	送リスペース 160×90×85	8+4	○	TB1008-4A	61,300	6	2	800	450	120
		10+2	○	TB1010-2A	65,000	8	2			
		14+4	○	TB1014-4A	74,000	12	2	900	450	120
		16+2	○	TB1016-2A	77,600	14	2			
		20+4	○	TB1020-4A	88,200	16	4	1000	450	120
		22+2	○	TB1022-2A	91,800	18	4			
		26+4	○	TB1026-4A	103,700	22	4	1100	450	120
		28+2	○	TB1028-2A	107,300	24	4			
		32+4	○	TB1032-4A	115,600	26	6	1200	450	120
		34+2	○	TB1034-2A	119,200	28	6			
		38+4	○	TB1038-4A	132,400	32	6	1300	450	120
		40+2	○	TB1040-2A	136,000	34	6			
	送リスペース 160×90×125	44+4	○	TB1044-4A	151,100	36	8	1400	500	160
		46+2	○	TB1046-2A	154,700	38	8			
		50+4	○	TB1050-4A	161,200	42	8	1500	500	160
		52+2	○	TB1052-2A	164,900	44	8			
		56+4	○	TB1056-4A	173,900	48	8	1600	500	160
		58+2	○	TB1058-2A	177,500	50	8			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。