



TK3B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	4+2	○	TK3B504-2A	48,900	2	2	900	450	120
		8+4	○	TK3B508-4A	60,200	6	2	1000	450	120
		14+4	○	TK3B514-4A	74,000	10	4	1100	450	120
		16+2	○	TK3B516-2A	77,600	12	4			
		20+4	○	TK3B520-4A	89,600	16	4	1200	450	120
		22+2	○	TK3B522-2A	93,200	18	4			
		26+4	○	TK3B526-4A	102,200	20	6	1300	450	120
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×250×85	8+4	○	TK3B1008-4A	73,500	6	2	1100	450	120
		10+2	○	TK3B1010-2A	77,100	8	2			
		14+4	○	TK3B1014-4A	87,700	12	2	1200	450	120
		16+2	○	TK3B1016-2A	91,400	14	2			
		20+4	○	TK3B1020-4A	102,700	16	4	1300	450	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×250×125	22+2	○	TK3B1022-2A	106,300	18	4			
		26+4	○	TK3B1026-4A	117,000	22	4	1400	450	160
		28+2	○	TK3B1028-2A	120,600	24	4			
		32+4	○	TK3B1032-4A	131,400	26	6	1500	450	160
		34+2	○	TK3B1034-2A	135,000	28	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	38+4	○	TK3B1038-4A	144,700	32	6	1600	450	160
		40+2	○	TK3B1040-2A	148,300	34	6			
		12+4	○	TK3B2012-4A	139,500	10	2	1300	500	160
		14+2	○	TK3B2014-2A	143,100	12	2			
		18+4	○	TK3B2018-4A	152,700	16	2	1400	500	160
		20+2	○	TK3B2020-2A	156,300	18	2			
		24+4	○	TK3B2024-4A	165,000	20	4	1500	500	160
		26+2	○	TK3B2026-2A	168,600	22	4			
		30+4	○	TK3B2030-4A	178,800	26	4	1600	500	160
		32+2	○	TK3B2032-2A	182,400	28	4			
		36+4	○	TK3B2036-4A	192,600	30	6	1700	500	160
		38+2	○	TK3B2038-2A	196,200	32	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤