



TSK4G

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×350×85	4+4	●	TSK4G504-4A	86,600	1000	500	120
		6+2	●	TSK4G506-2A	90,200			
		10+6	●	TSK4G510-6A	99,900			
		12+4	●	TSK4G512-4A	103,500	1100	500	120
		18+6	●	TSK4G518-6A	118,500			
		20+4	●	TSK4G520-4A	122,100	1200	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×350×125	26+6	●	TSK4G526-6A	139,900	1400	500	160
		28+4	●	TSK4G528-4A	143,600			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×350×85	10+4	●	TSK4G1010-4A	137,900	1200	500	120
		12+2	●	TSK4G1012-2A	141,500			
		16+6	●	TSK4G1016-6A	149,400			
		18+4	●	TSK4G1018-4A	153,000	1300	500	120
		20+2	●	TSK4G1020-2A	156,600			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×350×125	24+6	●	TSK4G1024-6A	171,100			
		26+4	●	TSK4G1026-4A	174,700	1500	500	160
		28+2	●	TSK4G1028-2A	178,400			
		32+6	●	TSK4G1032-6A	188,500	1600	500	160
		34+4	●	TSK4G1034-4A	192,100			
		40+6	●	TSK4G1040-6A	207,400	1700	500	160
		42+4	●	TSK4G1042-4A	211,000			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	10+4	●	TSK4G2010-4A	201,600	1400	500	160
		12+2	●	TSK4G2012-2A	205,200			
		16+6	●	TSK4G2016-6A	214,600			
		18+4	●	TSK4G2018-4A	218,200	1500	500	160
		20+2	●	TSK4G2020-2A	221,900			
		24+6	●	TSK4G2024-6A	236,400			
		26+4	●	TSK4G2026-4A	240,000	1700	500	160
		28+2	●	TSK4G2028-2A	243,600			
		32+6	●	TSK4G2032-6A	250,900	1800	500	160
		34+4	●	TSK4G2034-4A	254,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400