

タイムスイッチ付電灯分電盤



分岐:協約形配線用遮断器

TSG-TS

保護等級 IP4X

- 分岐:協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹:漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSG504-4TSA	98,000	600	500	120
		6+2	○	TSG506-2TSA	101,600			
		10+6	○	TSG510-6TSA	111,400			
		12+4	○	TSG512-4TSA	115,000	700	500	120
		14+2	○	TSG514-2TSA	118,600			
		18+6	○	TSG518-6TSA	132,700			
		20+4	○	TSG520-4TSA	136,300	800	500	120
		22+2	○	TSG522-2TSA	139,900			
		24+0	○	TSG524TSA	143,600			
		26+6	○	TSG526-6TSA	151,500	1000	500	120
		28+4	○	TSG528-4TSA	155,200			
		30+2	○	TSG530-2TSA	158,800			
		32+0	○	TSG532TSA	162,400			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	○	TSG1010-4TSA	150,800	800	500	120
		12+2	○	TSG1012-2TSA	154,400			
		16+6	○	TSG1016-6TSA	163,900			
		18+4	○	TSG1018-4TSA	167,500	900	500	120
		20+2	○	TSG1020-2TSA	171,100			
		24+6	○	TSG1024-6TSA	185,600			
		26+4	○	TSG1026-4TSA	189,200	1100	500	120
		28+2	○	TSG1028-2TSA	192,900			
		30+0	○	TSG1030TSA	196,500			
		32+6	○	TSG1032-6TSA	203,000	1200	500	120
		34+4	○	TSG1034-4TSA	206,600			
		36+2	○	TSG1036-2TSA	210,300			
		38+0	○	TSG1038TSA	213,900	1300	500	120
		40+6	○	TSG1040-6TSA	220,400			
		42+4	○	TSG1042-4TSA	224,000			
		44+2	○	TSG1044-2TSA	227,700			
		46+0	○	TSG1046TSA	231,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹:()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分