

TSB-TS

保護等級 IP 4 X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ仕様(24時間式)



標準分電盤
タイムスイッチ付電灯分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSB504-4TSA	87,400	600	500	120
		6+2	○	TSB506-2TSA	91,100			
		10+6	○	TSB510-6TSA	100,800			
		12+4	○	TSB512-4TSA	104,400	700	500	120
		14+2	○	TSB514-2TSA	108,000			
		18+6	○	TSB518-6TSA	121,900			
		20+4	○	TSB520-4TSA	125,600	800	500	120
		22+2	○	TSB522-2TSA	129,200			
		24+0	○	TSB524TSA	132,800			
		26+6	○	TSB526-6TSA	140,500	1000	500	120
		28+4	○	TSB528-4TSA	144,100			
		30+2	○	TSB530-2TSA	147,800			
		32+0	○	TSB532TSA	151,400			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+4	○	TSB1010-4TSA	123,800	800	500	120
		12+2	○	TSB1012-2TSA	127,500			
		16+6	○	TSB1016-6TSA	135,300			
		18+4	○	TSB1018-4TSA	138,900	900	500	120
		20+2	○	TSB1020-2TSA	142,500			
		24+6	○	TSB1024-6TSA	150,600	1100	500	120
		26+4	○	TSB1026-4TSA	160,200			
		28+2	○	TSB1028-2TSA	163,900			
		30+0	○	TSB1030TSA	167,500	1200	500	120
		32+6	○	TSB1032-6TSA	175,500			
		34+4	○	TSB1034-4TSA	179,100			
		36+2	○	TSB1036-2TSA	182,700	1300	500	120
		38+0	○	TSB1038TSA	186,300			
		40+6	○	TSB1040-6TSA	193,600			
		42+4	○	TSB1042-4TSA	197,200	1300	500	120
		44+2	○	TSB1044-2TSA	200,800			
		46+0	○	TSB1046TSA	204,500			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分