



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSG2010-4TM1A	246,500	1400	500	160
		12+2	●	TSG2012-2TM1A	250,100			
		14+0	●	TSG2014TM1A	253,800			
		16+6	●	TSG2016-6TM1A	260,300			
		18+4	●	TSG2018-4TM1A	263,900	1500	500	160
		20+2	●	TSG2020-2TM1A	267,500			
		22+0	●	TSG2022TM1A	271,200			
		24+6	●	TSG2024-6TM1A	282,000			
		26+4	●	TSG2026-4TM1A	285,700	1700	500	160
		28+2	●	TSG2028-2TM1A	289,300			
		30+0	●	TSG2030TM1A	292,900			
		32+6	●	TSG2032-6TM1A	299,400			
		34+4	●	TSG2034-4TM1A	303,100	1800	500	160
		36+2	●	TSG2036-2TM1A	306,700			
		38+0	●	TSG2038TM1A	310,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100~200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤