

TSB-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEタイムスイッチ接続端子／自動、手動
切換スイッチ付



単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+4	○	TSB504-4TMA	103,400	600	500	120
		6+2	○	TSB506-2TMA	107,000			
		10+6	○	TSB510-6TMA	116,700			
		12+4	○	TSB512-4TMA	120,400	700	500	120
		14+2	○	TSB514-2TMA	124,000			
		18+6	○	TSB518-6TMA	137,900			
		20+4	○	TSB520-4TMA	141,500	800	500	120
		22+2	○	TSB522-2TMA	145,100			
		24+0	○	TSB524TMA	148,800			
		26+6	○	TSB526-6TMA	155,900	1000	500	120
		28+4	○	TSB528-4TMA	159,500			
		30+2	○	TSB530-2TMA	163,100			
		32+0	○	TSB532TMA	166,800			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	10+4	○	TSB1010-4TMA	139,600	800	500	120
		12+2	○	TSB1012-2TMA	143,300			
		16+6	○	TSB1016-6TMA	150,800			
		18+4	○	TSB1018-4TMA	154,400	900	500	120
		20+2	○	TSB1020-2TMA	158,100			
		24+6	○	TSB1024-6TMA	172,600			
		26+4	○	TSB1026-4TMA	176,200	1100	500	120
		28+2	○	TSB1028-2TMA	179,800			
		30+0	○	TSB1030TMA	183,400			
		32+6	○	TSB1032-6TMA	191,400	1200	500	120
		34+4	○	TSB1034-4TMA	195,000			
		36+2	○	TSB1036-2TMA	198,700			
		38+0	○	TSB1038TMA	202,300	1300	500	120
		40+6	○	TSB1040-6TMA	208,800			
		42+4	○	TSB1042-4TMA	212,400			
		44+2	○	TSB1044-2TMA	216,100			
		46+0	○	TSB1046TMA	219,700			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級 200~220V12A)