



タイプ

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色:マンセル10Y8.5/1

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号(P.214~215)
3P OC付 30A (30mA、高速形) GBU-3・1EA	8+4	□	VLG3308-4iH	VLG33084iH3	26,500		
	10+2	□	VLG3310-2iH	VLG33102iH3	28,300		
	12+0	□	VLG3312iH	VLG3312iH3	30,200		
	10+4	□	VLG3310-4iH	VLG33104iH3	33,500		
	12+2	□	VLG3312-2iH	VLG33122iH3	35,300		
	14+0	□	VLG3314iH	VLG3314iH3	36,900		
3P OC付 40A (30mA、高速形) GBU-53・1E	4+2	□	VLG3404-2iH	VLG34042iH3	21,900		
	6+0	□	VLG3406iH	VLG3406iH3	23,500		
	6+2	□	VLG3406-2iH	VLG34062iH3	25,300		
	8+0	□	VLG3408iH	VLG3408iH3	27,000		
	8+2	□	VLG3408-2iH	VLG34082iH3	27,200		
	10+0	□	VLG3410iH	VLG3410iH3	29,000		
	8+4	□	VLG3408-4iH	VLG34084iH3	31,500		
	10+2	□	VLG3410-2iH	VLG34102iH3	33,000		
	12+0	□	VLG3412iH	VLG3412iH3	35,000		
	10+4	□	VLG3410-4iH	VLG34104iH3	36,000		
	12+2	□	VLG3412-2iH	VLG34122iH3	37,800		
	14+0	□	VLG3414iH	VLG3414iH3	39,600		
	14+4	□	VLG3414-4iH	VLG34144iH3	40,600		
	16+2	□	VLG3416-2iH	VLG34162iH3	42,400		
	18+0	□	VLG3418iH	VLG3418iH3	44,200		

住宅用分電盤 (リミッタースペース付)

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク