



Aタイプ 扉付スチール製
色：マンセル2.5Y9/1

ご注文の際は埋込形か露出形か
ご指定ください。







単3 主幹：なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.218)
なし	4+4	■	AL304-4	AL3044S	露出	13,900		
				AL3044F	埋込	14,700		
	6+2	■	AL306-2	AL3062S	露出	15,700		
				AL3062F	埋込	16,500		

325×340×100 盤定格30A


24

単3 主幹：なし フリースペース付 タテ220×ヨコ90×フカサ75(フカサ露出形84)mm

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.219)
なし	4+2	■	AL304-2P	AL3042PS	露出	15,900		
				AL3042PF	埋込	16,800		
	6+0	■	AL306P	AL306PS	露出	17,600		
				AL306PF	埋込	18,500		
							325×455×100 盤定格30A	25
	8+2	■	AL308-2P	AL3082PS	露出	26,900		
				AL3082PF	埋込	27,800		
	10+0	■	AL310P	AL310PS	露出	28,700		
				AL310PF	埋込	29,600		
							325×525×100 盤定格30A	26

深夜電力回路、チャイムトランス等の組込みに便利なフリースペース付です。

■フリースペース用セパレーター(別売)取
付可能です。別途お問合せください。
●送り端子付です。



■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の
取付けが原則になりました。漏電遮断器
が組込まれていない分電盤を住宅の電路
にご使用される場合、別途主幹又は分岐
回路に漏電遮断器を取付けてください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6	8	10
200V切替可能回路数	4	4	4

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

単2 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.218)
2P OCなし 30A (30mA、高速形) GT-2E	4+2	■	ALG2304-2	ALG23042S3	露出	20,600		
				ALG23042F3	埋込	21,500		
	6+0	■	ALG2306	ALG2306S3	露出	22,400		
				ALG2306F3	埋込	23,200		
							325×340×100 盤定格30A  	

住宅用分電盤規格適合品認定マーク