


V
タイププラスチック製
露出・半埋込兼用形
色:マンセル10Y8.5/1


単3/単2

主幹：なし

端子台付


主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.223)
なし	5+1	☐	V305-1i (短絡バーで単2に可能)	V3051i	6,870		
	6+0	☐	V306i (短絡バーで単2に可能)	V306i	7,750		
						150×300×60 盤定格30A	44

■単2用短絡(切替え)バーにより単3から単2用に変更できます。(出荷時は単3となっています。)



単2



主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.219, 224)
2P OC付 30A (30mA、高速形) GB-1Z	2+1	☐	VG2302-1iZ	VG23021iZ	7,700		
	3+0	☐	VG2303iZ	VG2303iZ	8,600		
2P OC付 30A (30mA、高速形) GB-2E	3+1	☐	VG2303-1Si	VG23031Si3	10,600		
	4+0	☐	VG2304Si	VG2304Si3	11,500		
						150×300×60 盤定格30A	27

単2

主幹：なし

端子台付

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.224)
なし	2+1	☐	V202-1i	V2021i	3,000		
	3+0	☐	V203i	V203i	3,900		
						150×170×60 盤定格30A	45


住宅用分電盤規格適合品認定マーク

V
タイププラスチック製
露出形
色:マンセル5GY9/1


単3/単2

主幹：なし

端子台付

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.224)
なし	3+1	☐	V303-1 (短絡バーで単2に可能)	V3031	4,220		
	4+0	☐	V304 (短絡バーで単2に可能)	V304	5,100		
						140×225×60 盤定格30A	46

■単2用短絡(切替え)バーにより単3から単2用に変更できます。(出荷時は単3となっています。)



■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6