

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF				3P・3E・30AF		2P・2E・30AF		
定格電圧	AC	220V				220V		460V		
	DC							125V(15A以上)		
型式		B-33ME				M-3B		B-32EA		
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す M-3Bは除く	1.3A(0.2kW)	B33ME013	15A	B33ME150	1.3A(0.2kW)	M3B020	3A	B32EA03		
	2.6A(0.4kW)	B33ME026	16A(3.7kW)	B33ME160	2.6A(0.4kW)	M3B040	5A	B32EA05		
	3A	B33ME030	20A	B33ME200	4.2A(0.75kW)	M3B075				
	4.2A(0.75kW)	B33ME042	25A(5.5kW)	B33ME250	5.5A(1.0kW)	M3B100	10A	B32EA10		
	5A	B33ME050	30A	B33ME300	7.4A(1.5kW)	M3B150				
	5.5A(1.0kW)	B33ME055	32A(7.5kW)	B33ME320	10A(2.2kW)	M3B220	15A	B32EA15		
	7.4A(1.5kW)	B33ME074			16A(3.7kW)	M3B370				
	10A(2.2kW)	B33ME100			25A(5.5kW)	M3B550	20A	B32EA20		
				32A(7.5kW)	M3B750					
								30A		B32EA30
メーカー希望小売価格(円)		3,600				4,130		2,550		
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用				モータ保護兼用・手元開閉器用				
 ()内端子カバー付寸法		 A 105(115) B 70 C 49 D 72.5				 A 155 B 105 C 60.8 D 77.2		 A 105(115) B 46 C 49 D 69		
定格	110V	2.5						5.0		
遮断容量 (kA)	110/220V	2.5						2.5		
	AC 220V	2.5				2.5		2.5		
	460V							1.5		
	DC 125V							0.7(15A以上)		
	250V									
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)		22				22		22		
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	—				—		■	
		埋込形 FP	—				—		■	
	補助スイッチ	AX	■				●		●	
	警報スイッチ	AL	■				●		■	
	電圧引外し装置	SHT	—				—		●	
	不足電圧引外し装置	UVT	—				—		—	
	端子台	TB	—				—		可 能	
	トリップボタン	TRB	—				—		—	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—				—		別売(LC-20)	
		施錠式 HL	●				—		—	
	外部操作ハンドル	HM, HA	—				—		—	
	機械的インターロック	MI	—				—		—	
	バリア	BA	—				—		—	
	端子カバー	表面形 TMC	付 属				—		付属(封印ビス付)	
		裏面形 BTC	—				—		裏面形付属	
引外し方式		完全電磁				完全電磁		3A, 5A, 10A 完全電磁 15A, 20A, 30A 熱動電磁		
重量(kg)		0.42				0.60		0.25		
一個入数		10				10		40		
特性, 寸法図記載ページ		P.281 ③, P.285 ②				P.281 ③, P.285 ③		P.281 ④, P.286 ④		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262~■適合圧着端子一覧表はP.276