




3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
460V		460V		460V		460V		AC 定格電圧
125V		125V		125V		125V		DC
B-33E		B-52EA		B-52E		B-53E		型式
		15A	B52EA15	15A	B52E15	15A	B53E15	定格電流 ご注文品番
		20A	B52EA20	20A	B52E20	20A	B53E20	
		30A	B52EA30	30A	B52E30	30A	B53E30	
15A	B33E15	40A	B52EA40	40A	B52E40	40A	B53E40	
20A	B33E20	50A	B52EA50	50A	B52E50	50A (11kW)	B53E50	
30A	B33E30							
3,600		4,100		4,130		5,000		メーカー希望小売価格(円)
 A 105 (115) B 70 C 49 D 69		 A 105 (115) B 46 C 49 D 69		 A 105 (115) B 70 C 49 D 69 2Pは3P中極をはずしたものです		 40A, 50Aモーター保護兼用		外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
2.5		5.0		5.0		2.5		110V 定格
2.5		2.5		2.5				110/220V AC 遮断容量 (kA)
2.5		2.5		2.5				220V
1.5		1.5		1.5				460V
		0.7		0.7				125V DC
								250V
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式
22		22		22				接続可能最大電線(mm ²)
■		■		■				SD 裏面形 取付可能付属装置
■		■		■				FP 埋込形 接続方式
●		●		●		■		AX 補助スイッチ
■		■		●		■		AL 警報スイッチ
●		●		●				SHT 電圧引外し装置
—		—		—				UVT 不足電圧引外し装置
可 能		可 能		可 能				TB 端子台
—		—		—				TRB トリップボタン
別売(LC-20)		別売(LC-20)		別売(LC-20)				LC キャップ式 ハンドルロック
—		—		—				HL 施錠式
—		—		—				HM, HA 外部操作ハンドル
—		—		—				MI 機械的インターロック
—		—		—				BA バリア
付 属		付属(封印ビス付)		付 属				TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属				BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁				引外し方式
0.41		0.25		0.35		0.41		重量(kg)
20		40		20				一梱入数
P. 281 [5], P. 287 [5]		P. 281 [4], P. 286 [4]		P. 281 [6], P. 287 [5]				特性, 寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P. 262~ ■適合圧着端子一覧表はP. 276



裏面形, 埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-32EA	B-33E	B-52EA	B-52E	B-53E	B-32EA	B-33E	B-52EA	B-52E	B-53E
メーカー希望小売価格(円)	3,750	5,400	5,300	5,330	6,800	7,160	8,810	8,710	8,740	10,210