



Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF	
定格電圧	AC		550V				550V				550V			
	DC										250V			
型式			B-52S		B-53S		B-62S		B-63S		B-102S		B-103S	
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す	15A	B52SS15	15A (3.7kW)	B53SS15										
	20A	B52SS20	20A	B53SS20							60A	B102SS06	60A (15kW)	B103SS06
	30A	B52SS30	30A (7.5kW)	B53SS30							75A	B102SS07	75A (18.5kW)	B103SS07
	40A	B52SS40	40A	B53SS40							100A	B102SS10	100A (22kW)	B103SS10
	50A	B52SS50	50A (11kW)	B53SS50	60A	B62SS60	60A (15kW)	B63SS60						
メーカー希望小売価格(円)			6,600		8,300		8,300		9,800		15,800		17,000	
外観及び外形寸法(mm)			モーター保護兼用		モーター保護兼用		モーター保護兼用		モーター保護兼用		モーター保護兼用		モーター保護兼用	
 ()内端子カバー付寸法			 A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです		 A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです		 A 152 B 90 C 68 D 90 2Pは3P中極をはずしたものです		 A 152 B 90 C 68 D 90 2Pは3P中極をはずしたものです		 A 152 B 90 C 68 D 90 2Pは3P中極をはずしたものです		 A 152 B 90 C 68 D 90 2Pは3P中極をはずしたものです	
遮断容量 (kA)	AC	110V	10		10		10		10		50		50	
		220V	10		10		10		10		50		50	
		460V	5		5		5		5		22		22	
		550V	2.5		2.5		2.5		2.5		15		15	
	DC	125V									15		15	
		250V									10		10	
標準接続方式			線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)			22				22				60			
取付可能 付属装置	接続方式	裏面形 SD	■		■		■		■		■		■	
		埋込形 FP	■		■		■		■		■		■	
	補助スイッチ	AX	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
	警報スイッチ	AL	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■	●	■
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●		●		●		●	
	不足電圧引外し装置	UVT	—		—		—		—		—		—	
	端子台	TB	可 能		可 能		可 能		可 能		可 能		可 能	
	トリップボタン	TRB	付 属		付 属		付 属		付 属		付 属		付 属	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—		—		—		—		—		—	
		施錠式 HL	●		●		●		●		●		●	
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-205		HA-205		HA-205		HA-205		HA-205		HA-205	
	機械的インターロック	MI	—		—		—		—		—		—	
	バリア	BA	電源側付属		電源側付属		電源側付属		電源側付属		電源側付属		電源側付属	
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-53S)		別売(TMC-53S)		別売(TMC-53S)		別売(TMC-53S)		別売(TMC-103S)		別売(TMC-103S)	
裏面形 BTC		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		
引外し方式			完全電磁				完全電磁				熱動電磁			
重量(kg)			0.72		0.78		0.72		0.78		1.20		1.26	
一梱入数			10		10		10		10		5		5	
特性, 寸法図記載ページ			P. 281 12, P. 291 9		P. 281 12, P. 291 9		P. 281 12, P. 291 9		P. 281 12, P. 291 9		P. 282 13, P. 292 10		P. 282 13, P. 292 10	

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P. 262~ ■適合圧着端子一覧表はP. 276

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-52S	B-53S	B-62S	B-63S	B-102S	B-103S	B-52S	B-53S	B-62S	B-63S	B-102S	B-103S
メーカー希望小売価格(円)	7,800	10,100	10,020	12,380	18,640	21,260	11,210	13,510	13,430	15,790	22,380	25,000