



2P・2E・225AF				3P・3E・225AF				2P・2E・400AF				3P・3E・400AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)									
550V								550V								AC DC		定格電圧							
250V								250V										型式							
B-222S				B-223S				B-402S				B-403S													
125A	●B222SS12	125A (30kW)	●B223SS12	250A	■B402S25			250A	■B403S25																
150A	B222SS15	150A (37kW)	B223SS15	300A	B402S30			300A	B403S30																
175A	B222SS17	175A (45kW)	B223SS17			350A	●B402S35			350A	■B403S35														
200A	B222SS20	200A	B223SS20																						
225A	B222SS22	225A (55kW)	B223SS22			400A	B402S40			400A	B403S40														
																()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す									
33,000				36,800				50,000				64,800				57,000				72,000				メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用  A 165 B 105 C 86 D 108 2Pは3P中極をはずしたものです								 A 237 A' 303 B 150 C 103 D 132 2Pは3P中極をはずしたものです								 標準A仕様 B仕様				外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法					
50				50				50				50				110V				定格					
50				50				50				50				220V				遮断容量					
25				25				25				25				460V				AC					
18				18				18				18				550V				(kA)					
15				25				25				25				125V				DC					
10				20				20				20				250V									
圧着端子方式(圧着端子付属)				バー端子方式(標準A仕様)				標準接続方式																	
150								接続可能最大電線(mm ²)																	
■				■				SD 裏面形 接続方式												取付可能付属装置					
■				■				FP 埋込形																	
●				●				AX 補助スイッチ																	
●				●				AL 警報スイッチ																	
●				●				SHT 電圧引外し装置																	
—				—				UVT 不足電圧引外し装置																	
可能				可能				TB 端子台																	
付属				付属				TRB トリップボタン																	
—				—				LC キャップ式 ハンドルロック																	
●				●				HL 施錠式																	
HA-205				HA-402				HM, HA 外部操作ハンドル																	
—				—				MI 機械的インターロック																	
電源側付属				電源側付属				BA バリア																	
別売(TMC-223S)				別売(TMC-5C)B仕様には不可				TMC 表面形 端子カバー																	
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形																	
熱動電磁				熱動電磁												引外し方式									
1.7				6.0				7.5								重量(kg)									
1				1												一個入数									
P. 282 14, P. 293 11				P. 282 15, P. 294 12												特性, 寸法図記載ページ									

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P. 282~ ■適合圧着端子一覧表はP. 276

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD		裏面形				FP		埋込形			
	B-222S	B-223S	B-402S		B-403S		B-222S	B-223S	B-402S		B-403S	
			250,300A	350,400A	250,300A	350,400A			250,300A	350,400A	250,300A	350,400A
メーカー希望小売価格(円)	37,640	44,180	61,000	75,800	73,500	88,500	42,690	49,230	67,100	81,900	79,600	94,600