2P・2E・400AF	3P・3E・400AF	4P・3E・400AF	2P・2E・600AF	3P・3E・600AF	4P・3E・600AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
600V			600V			AC 定格電圧
250V			250V			DC 定格電圧
◉B-402FB	◉B-403FB	◉B-404FB	◉B-602FA	◉B-603FA	◉B-604FA	型式
			500A B602FA50	500A B603FA50	500A B604FA50	定格電流・ご注文品番
250A B402FB25	250A B403FB25	250A B404FB25	600A B602FA60	600A B603FA60	600A B604FA60	
300A B402FB30	300A B403FB30	300A B404FB30				
350A B402FB35	350A B403FB35	350A B404FB35				
400A B402FB40	400A B403FB40	400A B404FB40				
121,000	148,000	223,000	250,000	292,000	435,000	メーカー希望小売価格(円)
2P, 3P: A 257, A' 333, B 140, C 103, D 133 / 4P: A 257, A' 333, B 185, C 103, D 133 2Pは3P中極をはずしたものです			2P, 3P: A 274, A' 434, B 210, C 103, D 141 / 4P: A 274, A' 434, B 280, C 103, D 141 2Pは3P中極をはずしたものです			外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法
85			85			定格遮断容量(kA) AC 110V, 220V
50			50			AC 460V
22			22			AC 550V
40			40			DC 125V
40			40			DC 250V
バー端子方式			バー端子方式			標準接続方式
						接続可能最大電線(mm²)
◉			◉			取付可能付属装置: SD 裏面形 接続方式
◉			◉			FP 埋込形
◉			◉			AX 補助スイッチ
◉			◉			AL 警報スイッチ
◉			◉			SHT 電圧引外し装置
◉			◉			UVT 不足電圧引外し装置
可能			可能			TB 端子台
付属			付属			TRB トリップボタン
—			—			LC キャップ式 ハンドルロック
◉			◉			HL 施錠式
HA-405, HM-405			HA-402, HM-402			HM, HA 外部操作ハンドル
◉			◉			MI 機械的インターロック
電源側付属			電源側付属			BA バリア
別売(TMC-5B)			別売(TMC-5)			TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-5B)		—	—			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動可調整電磁			引外し方式
5.3	6.1	8.2	10		13	重量(kg)
1			1			一梱入数
P.282 24, P.303 21			P.283 25, P.304 22			特性, 寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262～

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA
メーカー希望小売価格(円)	130,100	161,500	241,000	264,300	313,500	470,280	147,000	177,000	266,500	278,000	329,000	505,560