





3P・3E・1200AF		4P・3E・1200FA		3P・3E・1600AF		4P・3E・1600FA		3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
600V				600V(瞬時遮断式)				600V				AC		定格電圧
250V(瞬時遮断式)				250V(瞬時遮断式)				250V(瞬時遮断式)				DC		
●B-1203FA		●B-1204FA		●B-1603FA		●B-1604FA		●B-2003F		●B-2004F		型式		
				1000A	B1603FA10			1800A	B2003F18	1800A	B2004F18	定格電流 ・ ご注文品番		
1200A	B1203FA12	1200A	B1204FA12	1200A	B1603FA12			2000A	B2003F20	2000A	B2004F20			
				1400A	B1603FA14	1400A	B1604FA14							
				1600A	B1603FA16	1600A	B1604FA16							
864,000		1,224,000		1,083,000		1,530,000		1,230,000		1,790,000		メーカー希望小売価格(円)		
50Hz, 60Hzをご指定ください				50Hz, 60Hzをご指定ください				50Hz, 60Hzをご指定ください				外観及び外形寸法(mm)		
3P A 410A' 570B 210C 150D 190D' 298 		4P A 410A' 570B 280B 210C 150C 150D 190D 190D' 298 		3P A 410A' 570B 280B 210C 150C 150D 190D 190D' 298 		4P A 410A' 570B 280B 210C 150C 150D 190D 190D' 298 		3P A 560A' 560B 310B 310C 226C 226D 299D 299D' 403 		4P A 560A' 560B 415B 415C 226C 226D 299D 299D' 403 		 A'はバー端子を含む寸法。 D'は補助ハンドルを含む寸法		
125		125		125		125		125		125		110V 定格		
85		85		85		85		85		85		220V AC 遮断容量		
42		42		42		42		70		70		460V (kA)		
40		40		40		40		50		50		550V		
40		40		40		40		50		50		125V DC		
バー端子方式				バー端子方式				裏面バースタッド方式				標準接続方式		
●				●				●(標準)				接続可能最大電線(mm ²)		
●				●				●				SD 裏面形 接続方式		
●				●				●				FP 埋込形		
●				●				●				AX 補助スイッチ		
●				●				●				AL 警報スイッチ		
●				●				●				SHT 電圧引外し装置		
●				●				●				UVT 不足電圧引外し装置		
可能				可能				可能				TB 端子台		
付 属				付 属				付 属				TRB トリップボタン		
—				—				—				LC キャップ式		
●				●				●				HL 施錠式 ハンドルロック		
HA-801				HA-801				HA-1601				HM, HA 外部操作ハンドル		
●				●				●				MI 機械的インターロック		
—				電源側付属				—				BA パリア		
電源側付属				—				—				TMC 表面形 端子カバー		
—				—				—				BTC 裏面形		
熱動可調整電磁				瞬時遮断式				熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)				引外し方式		
26		33		37		49		70		87		重量(kg)		
1		1		1		1		1		1		一梱入数		
P. 283 29, P. 306 24		P. 283 30, P. 307 25		P. 283 31, P. 308 26		P. 283 31, P. 308 26		P. 283 31, P. 308 26		P. 283 31, P. 308 26		特性, 寸法図記載ページ		

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P. 262~



裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形					
	B-1203FA	B-1204FA	B-1203FA	B-1204FA	B-1603FA	B-1604FA	B-2003F	B-2004F
メーカー希望小売価格(円)	907,000	1,274,000	935,000	1,323,000	1,113,000	1,575,000	1,260,000	1,835,000