





Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF	3P・3E・4000AF
定格電圧	AC	600V	600V	600V
	DC	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)
型式		●B-2503F	●B-3203F	●B-4003F
定格電流 ご注文品番		2500A	2800A	3600A
		B2503F25	B3203F30	B4003F36
		3200A	B3203F32	B4003F40
メーカー希望小売価格(円)		1,531,000	2,597,000	3,533,000
外観及び外形寸法(mm)		50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください	50Hz, 60Hzをご指定ください
 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法		 A 560 B 310 C 226 D 299 D' 403	 A 610 B 530 C 304 D 373 D' 590	 A 650 B 750 C 374 D 428.5 D' 700
定格	110V			
遮断容量 (kA)	AC	220V	125	125
		460V	85	85
		550V	70	70
	DC	125V	50	50
		250V	50	50
標準接続方式		裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式
接続可能最大電線(mm ²)				
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●(標準)	●(標準)
		埋込形 FP	●	—
	補助スイッチ	AX	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●
	電圧引外し装置	SHT	●	●
	不足電圧引外し装置	UVT	●	●
	端子台	TB	可 能	可 能
	トリップボタン	TRB	付 属	—
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—
		施錠式 HL	●	●
	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-1601	—
	機械的インターロック	MI	●	—
	バリア	BA	—	—
	端子カバー	表面形 TMC	—	—
		裏面形 BTC	—	—
引外し方式		同左	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)		84	200	250
一梱入数		1	1	1
特性, 寸法図記載ページ		別途お問合せください	別途お問合せください	別途お問合せください

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262～

埋込形価格表

ご注文品番の後に 埋込形はFをつけて ご注文ください。	FP 埋込形
	B-2503F
メーカー希望小売価格(円)	1,561,000

