



3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
600V				600V				600V		AC DC	定格電圧
●B-2003W		●B-2004W		●B-2503W		●B-3203W		型式			
可調整 1000A 1200A 1400A 1600A 1800A 2000A	B2003W	可調整 1000A 1200A 1400A 1600A 1800A 2000A	B2004W	可調整 1200A 1400A 1600A 1800A 2000A 2500A	B2503W	可調整 2000A 2500A 2800A 3000A 3200A	B3203W	定格電流 ・ ご注文品番			
1,230,000		1,790,000		1,531,000		2,597,000		メーカー希望小売価格(円)			
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D' 403 		4P A 560 B 415 C 226 D 299 D' 403 		A 560 B 310 C 226 D 299 D' 403 		A 610 B 530 C 304 D 373 D' 590 		外観及び外形寸法(mm)  D'は補助ハンドルを含む寸法			
125		125		125		125		110V 定格			
85		85		85		85		220V AC 遮断容量			
70		70		70		70		460V (kA)			
								550V			
								125V DC			
								250V			
裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式			
●(標準)		●(標準)		●(標準)		●(標準)		接続可能最大電線(mm²)			
●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式			
●		●		●		●		FP 埋込形			
●		●		●		●		AX 補助スイッチ			
●		●		●		●		AL 警報スイッチ			
●		●		●		●		SHT 電圧引外し装置			
●		●		●		●		UVT 不足電圧引外し装置			
可能		可能		可能		可能		TB 端子台			
付 属		付 属		付 属		付 属		TRB トリップボタン			
—		—		—		—		LC キャップ式 ハンドルロック			
●		●		●		●		HL 施錠式			
HA-1601		HA-1601		—		—		HM, HA 外部操作ハンドル			
●		●		—		—		MI 機械インターロック			
—		—		—		—		BA バリア			
—		—		—		—		TMC 表面形 端子カバー			
—		—		—		—		BTC 裏面形			
電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		引外し方式			
68 85		84		200		200		重量(kg)			
1		1		1		1		一梱入数			
P.284 40, P.316 34		別途お問合せください		別途お問合せください		別途お問合せください		特性, 寸法図記載ページ			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262～



埋込形価格表 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。	FP 埋込形		
	B-2003W	B-2004W	B-2503W
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000