


ボックスブレーカ

●配線用遮断器組込 ●簡易防塵タイプ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF
定格電圧 AC DC	460V			460V
型式	B-D63E			B-D103E
定格電流 ご注文品番	30A BD63E30	40A BD63E40	50A (11kW) BD63E50	60A (15kW) BD63E60
()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す				75A (18.5kW) BD103E07 100A (22kW) BD103E10
メーカー希望小売価格(円)	17,500	19,000	19,900	30,000
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(30Aは除く)			モータ保護兼用
	 A 300 B 180 C 91 D 142			 A 425 B 240 C 118 D 169
定格 遮断容量 (kA)	110V 110/200V 220V 460V	2.5 2.5 2.5 1.5	2.5 2.5 2.5 1.5	5.0 5.0 5.0 2.5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線(mm ²)	22			60
取付可能付属装置	裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL 電圧引外し装置 SHT 不足電圧引外し装置 UVT 端子台 TB トリップボタン TRB キャップ式 LC ハンドルロック 施錠式 HL	— — ● ● ● — 可 能 — — 標準装備	— — ● ● ● — 可 能 AL仕様は付属 — 標準装備	— — ● ● ● — 可 能 AL仕様は付属 — 標準装備
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁
組込遮断器	B-33E	B-53E	B-63E	B-103E

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262～
■適合圧着端子一覧表はP.276

簡易防塵タイプ

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

