



分電盤協約形配線用遮断器 JIS C 8370 による電灯分電盤用協約寸法品です。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
定格電圧 AC DC	265V 125V	265V 125V	220V	265V 125V	220V
型式	SE-51R	SE-52R	SE-53R	SE-102A	SE-103A
定格電流 ご注文品番	10A ■SE51R10 15A SE51R15 20A SE51R20 30A SE51R30 40A ■SE51R40 50A SE51R50	10A ■SE52R10 15A SE52R15 20A SE52R20 30A SE52R30 40A ■SE52R40 50A SE52R50	15A SE53R15 20A SE53R20 30A SE53R30 40A ■SE53R40 50A SE53R50	60A SE102A06 75A SE102A07 100A SE102A10	60A SE103A06 75A SE103A07 100A SE103A10
メーカー希望小売価格(円)	1,900	3,850	8,200	11,000	16,400
外観及び外形寸法(mm)					
定格 遮断容量 (kA)	110V 5.0 110/220V 5.0 220V 2.5(265V) DC 125V 1.0	110V 5.0 110/220V 5.0 220V 2.5(265V) DC 125V 5.0	110V 5.0 110/220V 5.0 220V 2.5 DC 125V 5.0	110V 5.0 110/220V 5.0 220V 2.5(265V) DC 125V 5.0	110V 5.0 110/220V 5.0 220V 2.5 DC 125V 5.0
コード保護(kA)	110V ~15A 2.5, ~30A 5.0 AC 110/220V 265V ~15A 1.5, ~30A 2.5	110V ~15A 2.5, ~30A 5.0 AC 110/220V 265V ~15A 1.5, ~30A 2.5	110V ~15A 2.5, ~30A 5.0 AC 110/220V 265V ~15A 1.5, ~30A 2.5	110V ~15A 2.5, ~30A 5.0 AC 110/220V 265V ~15A 1.5, ~30A 2.5	110V ~15A 2.5, ~30A 5.0 AC 110/220V 265V ~15A 1.5, ~30A 2.5
標準接続方式	線挿入方式(圧着端子使用可能)	線挿入方式(圧着端子使用可能)	線挿入方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	38	38
引出し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.15	0.30	0.45	0.47	0.7
一梱入数	50	25	10	20	10
特性、寸法図記載ページ	P. 284 42, P. 316 35			P. 284 43, P. 317 36	

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■110/220Vは単3における220Vを表します。 ■適合圧着端子一覧表はP. 276

IECレール対応(受注仕様)

■SE-51R, 52R, 53Rは受注仕様で、IECレール取付けが可能な構造となります。別途お問合せください。(部品出荷)




■下記価格を本体価格にプラスしてください

適用器種	● IECレール対応部品		
	SE-51R	SE-52R	SE-53R
メーカー希望小売価格(円)	40	75	120

SE用ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。




■ハンドルキャップは、10個単位でご注文ください。(価格/1個)

型式	51R用LC-1R	52R用LC-2R	53R用LC-3R	102A/103A用LC-BC
ご注文品番	UGA14	UGA16	UGA18	UGA12
メーカー希望小売価格(円)	90	120	120	90

SE用取付台

■分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付けができます。取付け、取外しは押えバネ使用によりワンタッチでできます。



型式	SE用取付台(32連)UEB32P
ご注文品番	UEA20
メーカー希望小売価格(円)	1,500