





分電盤協約形サイズ配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF
定格電圧 AC DC	220V	220V	220V	220V
型式	M-33KA	B-32KA	B-33KA	M-53KA
定格電流 ご注文品番	1.3A(0.2kW) M33KA013 2.6A(0.4kW) M33KA026 3A M33KA030 4.2A(0.75kW) M33KA042 5A M33KA050 5.5A(1.0kW) M33KA055 7.4A(1.5kW) M33KA074 10A(2.2kW) M33KA100 15A M33KA150 16A(3.7kW) M33KA160 20A M33KA200 25A(5.5kW) M33KA250 30A M33KA300 32A(7.5kW) M33KA320	15A B32KA15 20A B32KA20 30A B32KA30	15A B33KA15 20A B33KA20 30A B33KA30	1.3A(0.2kW) M53KA013 2.6A(0.4kW) M53KA026 3A M53KA030 4.2A(0.75kW) M53KA042 5A M53KA050 5.5A(1.0kW) M53KA055 7.4A(1.5kW) M53KA074 10A(2.2kW) M53KA100 15A M53KA150 16A(3.7kW) M53KA160 20A M53KA200 25A(5.5kW) M53KA250 30A M53KA300 32A(7.5kW) M53KA320 40A M53KA400 50A(11kW) M53KA500
メーカー希望小売価格(円)	4,950	4,450	4,950	5,700
外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法	モータ保護兼用  A 98(112) B 75 C 60 D 80	 A 98(112) B 50 C 60 D 80	 A 98(112) B 75 C 60 D 80	モータ保護兼用  A 98(112) B 75 C 60 D 80
定格遮断容量(kA)	AC 110V 110/220V 220V 2.5 460V DC 125V 0.7 250V	5.0 2.5 2.5 0.7	2.5 2.5 2.5	2.5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	22
取付可能付属装置	裏面形 SD — 埋込形 FP — 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● 電圧引外し装置 SHT ● 不足電圧引外し装置 UVT — 端子台 TB 可能(縦形) トリップボタン TRB 付属 ハンドルロック キャップ式 LC 別売(LC-KA) 施錠式 HL — 外部操作ハンドル HM,HA — 機械的インターロック MI — バリア BA — 端子カバー 表面形 TMC 付属 裏面形 BTC —	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付属 別売(LC-KA) — — — — 付属 —	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付属 別売(LC-KA) — — — — 付属 —	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付属 別売(LC-KA) — — — — 付属 —
引外し方式	完全電磁	熱動電磁	熱動電磁	完全電磁
重量(kg)	0.42	0.26	0.39	0.44
一梱入数	10	10	10	10
特性, 寸法図記載ページ	P.284 45, P.317 37	P.284 44, P.317 37	P.284 44, P.317 37	P.284 45, P.317 37

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。■適合圧着端子一覧表はP.276

主要寸法を分電盤協約寸法に
合せましたので分電盤の
標準化がはかれます。

