


2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
220V				220V				220V				AC DC		定格電圧
125V				125V				125V						型式
B-52KA		B-53KA		B-62KA		B-63KA		B-102KA		B-103KA				
15A	B52KA15	15A	B53KA15											定格電流 ・ ご注文品番
20A	B52KA20	20A	B53KA20					50A	B102KA05	50A	B103KA05			
30A	B52KA30	30A	B53KA30					60A	B102KA06	60A	B103KA06			
40A	B52KA40	40A	B53KA40					75A	B102KA07	75A	B103KA07			
50A	B52KA50	50A	B53KA50	60A	B62KA60	60A	B63KA60	100A	B102KA10	100A	B103KA10			
5,500		5,700		7,600		8,900		14,300		16,000		メーカー希望小売価格(円)		
														外観及び外形寸法(mm)
														()内端子カバー付寸法
5.0	2.5	5.0	2.5	5.0	2.5	5.0	2.5	7.5	5.0	5.0	5.0	110V	定格	遮断容量 (kA)
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	110/220V	AC	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	220V		
												460V		
0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		125V	DC	
												250V		
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式		
22				22				38				接続可能最大電線(mm ²)		
—				—				—				SD 裏面形		取付可能付属装置
—				—				—				FP 埋込形		
●				●				●				AX 補助スイッチ		
●				●				●				AL 警報スイッチ		
●				●				●				SHT 電圧引外し装置		
—				—				—				UVT 不足電圧引外し装置		
可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台		
付属				付属				付属				TRB トリップボタン		
別売(LC-KA)				別売(LC-KA)				別売(LC-KA)				LC キャップ式		
—				—				—				—		
—				—				—				—		
—				—				—				—		
—				—				—				—		
—				—				—				—		
付属				付属				付属				TMC 表面形		
—				—				—				BTC 裏面形		
熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁				引外し方式		
0.26	0.39	0.27	0.40	0.27	0.40	0.36	0.53	0.36	0.53	0.36	0.53	重量(kg)		
10				10				10				一梱入数		
P.284				P.284				P.284				特性, 寸法図記載ページ		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262 ■適合圧着端子一覧表はP.276


■取付方法(4種類の取付方法が可能です)

(注)写真は同じシリーズの漏電遮断器です


●IECレール(オプション対応)



●取付金具



●取付台



●取付ねじ(標準付属)

