




耐熱形配線用遮断器

非常用配電盤等認定業務委員会 認定品

種別	一種耐熱形		二種耐熱形		一種耐熱形		二種耐熱形		一種耐熱形		二種耐熱形		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF				3P・3E・50AF				2P・2E・50AF				
定格電圧	AC		220V		220V		220V		550V		550V		
	DC		125V						250V		250V		
型式	●FB-52E				●FB-53E				●FB-52B				
定格電流 ・ ご注文品番	15A (10.5A)	FB52E15	15A (10.5A)	FB52E152	15A (10.5A)	FB53E15	15A (10.5A)	FB53E152	15A (10.5A)	FB52B15	15A (10.5A)	FB52B152	
	20A (14A)	FB52E20	20A (14A)	FB52E202	20A (14A)	FB53E20	20A (14A)	FB53E202	20A (14A)	FB52B20	20A (14A)	FB52B202	
	30A (21A)	FB52E30	30A (21A)	FB52E302	30A (21A)	FB53E30	30A (21A)	FB53E302	30A (21A)	FB52B30	30A (21A)	FB52B302	
	50A (35A)	FB52E50	50A (35A)	FB52E502	50A (35A)	FB53E50	50A (35A)	FB53E502	50A (35A)	FB52B50	50A (35A)	FB52B502	
()内は耐熱定格電流です													
メーカー希望小売価格(円)	12,200		9,300		16,900		13,300		14,100		10,400		
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください								DC用はご指定ください				
													
A 95 B 50 C 60 D 79					A 95 B 75 C 60 D 79				A 130 B 52 C 60 D 84				
定格遮断容量(kA)	110V					2.5		2.5		5.0		5.0	
[耐熱定格遮断容量]	220V	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
	460V												
DC	125V	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
	250V												
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)	22				22				22				
取付可能	埋込形	FP	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
付属装置	補助スイッチ	AX	—	●	—	—	●	●	—	—	●	●	
	警報スイッチ	AL	—	●	—	—	●	●	—	—	●	●	
認定番号	1CB-60039		2CB-60059		1CB-60040		2CB-60060		1CB-90044		2CB-90081		
重量(kg)	0.33		0.32		0.48		0.47		0.53		0.46		
一梱入数	1				1				1				
寸法図記載ページ	P.317 39				P.317 39				P.318 40				

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
■付属装置につきましては「付属装置」の項を参照ください。 P.262~

耐熱形配線用遮断器とは

デパート・ホテル、一般ビルなど多数の人が集まる場所で、万一火災が発生した場合には消火設備、非常照明、非常用エレベータなどの初期消火設備、避難手段などが確実に作動することが必要です。このようなことから非常電源設備のうち低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤については、消防法施行規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐える耐熱性能のものが要求され昭和56年消防庁告示第10号においてその具体的な基準が明確化されています。

テンパール耐熱形配線用遮断器はこの基準に適合し「非常用配電盤等認定業務委員会」の認定品です。

耐熱温度特性

