

3P・3E・400AF	3P・3E・600AF		3P・3E・800AF		3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●B-403GHA	●B-603G	●B-603GH	●B-803G	●B-803GH	●B-1003GH	●B-1203GH	型式
220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	AC 定格電圧
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	動作時間
100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	漏電警報 感度電流
250, 300 350, 400	500, 600		700, 800		1000	1200	定格電流(A)
245,000	315,000	389,000	460,000	574,000	960,000	1,050,000	メーカー希望小売価格(円)
257	400	400	670	670	800	800	A 外形寸法(mm)
333	520	520	734	734	870	870	A'
140	210	210	210	210	210	210	B
103	103	103	141	141	185	185	C
133	141	141	179	179	225	225	D A'はバー端子含む寸法
							110V 定格 遮断容量 (kA)
85	42	85	85	85	125	125	220V AC
50	22	42	35	42	85	85	460V
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	標準接続方式
							接続可能最大電線(mm ²)
●	●	●	●	●	●	●	SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	●	●	●	FP 埋込形
●	●	●	●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
—	—	—	—	—	—	—	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	●	●	●	●	HL 施錠式
付属	付属	付属	付属	付属	—	—	BA バリア(電源側)
別売(TMC-5B)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	電源側付属	電源側付属	TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-5B)	—	—	—	—	—	—	BTC 表面形
1C							接点構成
							接点容量
							端子台仕様
							出力引出し方式
							リセット方式
熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動-可調整電磁	引外し方式
6.7	14	14	26	26	41	41	重量(kg)
1	1	1	1	1	1	1	一梱入数


■全器種、受注品です。納期につきましては別途お問合せください。

■リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)

■定格電圧は共用できません。ご注文時にご指定ください。

■使用可能電圧範囲

定格電圧	使用可能電圧範囲
220V	160~242V
460V	320~484V



■外部リセット仕様内部回路図(600AF)

